

LT253

Sicherungslasttrennschalter LT NH2/60mm, 400A, Schraubanschluss M10

Technische Merkmale

Elektrischer Strom	
Nennstrom	400 A
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947	15,20 kA
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	400 A
Sicherung	
Sicherungsgröße	NH2
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	70 - 300 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	70 - 300 mm²
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Installation, Montage	
Nominales Drehmoment	20 - 20 Nm
Montage auf	Sammelschienensystem
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistung	
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	37 W
Ausdauer	
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	800
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrischelebensdauer) IEC 60947-3 Tab.4	1000
Spannung	
Isolationsspannung Ui	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP3X
Abmessungen	
Höhe	306 mm
Breite	210 mm

Tiefe	130 mm
Abstand Sammelschienen	60 mm