

# UH 17182 E



Unterbauhaube, Base, 60 cm, Edelstahl

EAN 4040729171823

- Abluft- und Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: D, Verbrauch: 69,0 kW/Jahr
- 3 Leistungsstufen
- Max: 192 m<sup>3</sup>/h
- Steuerung: durch Drucktasten
- 2 Aluminium Fettfilter
- Beleuchtung: 2 x 20 W, Halogen
- Fluiddynamische Effizienz: G, Beleuchtungsklasse: G, Fettabscheidegrad: D



## Technische Daten

Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzindex (%)	99,3
Jährlicher Energieverbrauch (AEC hood)	69,0 kW/Jahr
Leistung in 1 Stufe -Abluft EN 61591	149,0 m <sup>3</sup> /h
Geräusch Abluft Leistungstufe 1 EN 60704-2-13	54,0 dB(A)/1pW
Leistung in 2 Stufe -Abluft EN 61591	177,0 m <sup>3</sup> /h
Geräusch Abluft Leistungstufe 2 EN 60704-2-13	60,0 dB(A)/1pW
Leistung in 3 Stufe -Abluft EN 61591	192,0 m <sup>3</sup> /h
Geräusch Abluft Leistungstufe 3 EN 60704-2-13	64,0 dB(A)/1pW
Durchmesser Abluftstutzen	120 mm
Fluiddynamische Effizienz - FDE hood	3,9
Fluiddynamische Effizienzklasse	G
Beleuchtungseffizienzklasse	G
Beleuchtungseffizienz LE hood	3,6 lux/Watt
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Zeitverlängerungsfaktor	1,9
Fettabscheidegrad (GFE hood)	70,9
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit	149 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit	192 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP	76,6 m <sup>3</sup> /h

Luftschallemmission bei maximaler Geschwindigkeit	65 dB
Luftdruck gemessen im Bestpunkt P BEP	107,0 Pa
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0 W
Kohlefilter für Umluftbetrieb	KF 17047
Montage Abstand über Gaskochfeld	650 mm
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP	59 W
Gesamtgebläseleistung (Motorleistung)	90 W
Kabel mit Schukostecker, Länge	220,0 cm
Steckertyp	Euro plug
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Gerätehöhe min.	95 mm
Gerätehöhe max.	95 mm
Gerätebreite	600 mm
Gerätetiefe	500 mm
Verpackung Höhe	540 mm
Verpackung Breite	630 mm
Verpackung Tiefe	171 mm
Nettogewicht	6,0 kg
Bruttogewicht	6,9 kg

# Einbauzeichnung UH 17182 E

