

iQ300, Wandesse, 90 cm, Schwarz
LC96BBM65



B

Dunstabzugshaube im Box-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance.

- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ Extrem leise – die geräuscharme Dunstabzugshaube, die für Ruhe in der Küche sorgt.
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: Für Spitzenleistung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Wandmontage
Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
Höhe des Kamins: 583-912/583-1022 mm
Höhe: 53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 13.5 kg
Steuerung: elektronisch
Max. Gebläseleistung Abluft: 372 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 441 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluft: 337 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 604 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräusch: 60 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242003925133
Anschlusswert: 220 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: Wandmontage



Sonderzubehör	
LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ00XXP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ10DXA00	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ10DXU00	Standard Umluftset
LZ10FXJ00	Long Life Umluftset
LZ11DXB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ11DXI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ11DXI16	Clean Air Plus Umluftset

iQ300, Wandesse, 90 cm, Schwarz LC96BBM65

Ausstattung

Bauform

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 372 m³/h
- Intensivstufe: 604 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 60 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 337 m³/h
- Intensivstufe: 441 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Design

- 90 cm Wand-Esse
- Für Wandmontage über Kochstellen

Leistung

Komfort

- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 214 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Kondensatormotor
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
- 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal

- 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

Technische Informationen

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Wandesse, 90 cm, Schwarz
LC96BBM65

