

# Delock 3.5" USB 3.0 Card Reader 5 Slot + 4 Port USB 3.0 Hub

## Kurzbeschreibung

Dieser Card Reader von Delock dient zum Einbau in einen 3.5" Schacht des PCs und wird an einen internen USB 3.0 Pfostenstecker angeschlossen. Er verfügt über einen 5 Slot Card Reader und ermöglicht das Anschließen von bis zu vier USB Geräten, die der USB 3.0 Hub bereit stellt.



## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - extern:
    - 5 x Card Reader Slots
    - 4 x USB 3.0 Typ-A Buchse
  - intern:
    - 1 x 19 Pin USB 3.0 Pfostenbuchse
    - 1 x 4 Pin Stromanschluss
- Chipsatz: GL3522 (Hub), GL3223 (Card Reader)
- Metallgehäuse für den Einbau im 3.5" Schacht
- Datentransferrate bis zu 5 Gb/s
- 4 Port USB 3.0 Hub unterstützt USB Battery Charging BC 1.2 Spezifikation
- LED Anzeige für den Card Reader für Power (Grün) und Zugriff (Rot)
- Kabel Daten:
  - 1 x 19 Pin USB 3.0 Pfostenbuchsenkabel ca. 53 cm (inkl. Anschluss)
  - 1 x 4 Pin Stromkabel ca. 29 cm (inkl. Anschluss)
- Hot Swap, Plug & Play

### • Unterstützt folgende Speicherkarten:

<b>Slot 1</b> Compact Flash / Micro Drive	CF I, CF II, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Micro Drive
<b>Slot 2</b> Memory Stick	MS, High Speed Memory Stick (HS MS), MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo, MS PRO Duo, MS PRO Duo Mark2, MS PRO-HG, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo HX, MS Micro*, MS PRO Micro*, MS-HG Micro*, MS XC-HG Micro*, M2*
<b>Slot 3</b> xD	xD, xD type M, xD type H
<b>Slot 4</b> Micro SD	microSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash
<b>Slot 5</b> Secure Digital / Multi Media Card	SD, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC, miniSD, MMCmobile, RS- MMC

\*Adapter wird benötigt

## Artikel-Nr. 91493

EAN: 4043619914937

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



### Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.7
- PC mit einem freien 3.5" Schacht
- Mainboard mit einem freien 19 Pin USB 3.0 Pfostenstecker
- Netzteil mit einem freien 4 Pin Stromanschluss

### Packungsinhalt

- 3.5" Card Reader mit Anschlusskabel
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

### Abbildungen



**Allgemein**

Formfaktor:	3.5"
Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 3.7 Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-Bit Windows 8 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit

**Schnittstelle**

Extern:	1 x CF Slot 1 x MS Slot 1 x Micro SD Slot 1 x SD Slot 1 x xD Slot 4 x USB 3.0 Typ-A Buchse
Intern:	1 x 4 Pin Stromanschluss 1 x 19 Pin USB 3.0 Pfostenbuchse

**Technische Eigenschaften**

Chipsatz:	Genesys Logic
Datentransferrate:	USB 3.1 Gen 2 bis zu 10 Gb/s

**Physikalische Eigenschaften**

Farbe:	schwarz
--------	---------