

Artikeldatenblatt

SCHUKO® Steckdose mit USB-Ladegerät



Artikel-Nr.

A 1520-18 A

SCHUKO® Steckdose mit USB-Ladegerät

mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ A
mit Schnellladefunktion
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montage in Gerätedose nach EN 60670-1
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

JUNG Quick Charge® unterstützt diese Standards

Technische Daten

Nennspannung:	AC 220 ... 250 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Nennstrom Steckdose:	16 A
Ausgangsspannung USB:	DC 9 V / DC 5 V
Ausgangsstrom USB:	2 A / 3 A
Standby-Leistung:	≤ 60 mW
Umgebungstemperatur:	+5 ... +35 °C
Lager-/Transporttemperatur:	-20 ... +70 °C
Schutzart:	IP 20
Anschlussart:	Federklemmen
eindrähtig:	1,5 ... 2,5 mm ²
feindrähtig ohne Aderendhülse:	1,5 ... 2,5 mm ²



Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

Farbe:
weiß

Material:
Thermoplast