

Comfortstep B - 41430

Schienenbeinschonender Auf- und Abstieg sowie ästhetische Optik sorgen für hohen Arbeitskomfort und flexible Einsatzmöglichkeiten.

Produktbeschreibung

- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- Rutsichere Kunststoffschuhe.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe: 4.25 m
 Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: eloxiert
 Garantie: 10 Jahre
 Gewicht: 17.6 kg
 Grundfläche: 2,36 m × 0,68 m
 Holmhöhe: 48 mm
 Leiterlänge: 2.99 m
 Material: Aluminium
 Normen: EN 131 professional
 Produkttyp: Geschraubte Stufen-Stehleiter
 Spreizsicherung: Gurtband
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: geschraubt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm
 Sprossen-/Stufenart: gepolsterte Stufenvorderkante
 Stufenanzahl: 11
 Stufenanzahl: 2 × 11
 Stufentiefe: 80 mm
 Transportabmessungen: 3.000 mm × 680 mm × 174 mm
 senkrechte Leiterhöhe: 2.75 m
 untere, äußere Breite: 0.68 m



Hinweise und Besonderheiten

Maximaler Komfort durch Stufenpolsterung.
Entspricht der Norm EN 131 professional.

Zubehör und Ersatzteile

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	824438	Außenschuh	Ersatzteil
	824117	Stufenabschluss	Ersatzteil
	824118	Stufenabschluss	Ersatzteil
	820935	Scharnier	Ersatzteil