


41101913

Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED und Aufdruck "SV" mit Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, Berker S.1/B.3/B.7, grün matt

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld und Aufdruck - SV -, Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung. Für den Anschluss von medizinisch technischen Geräten nach DIN VDE 0100-710 (2002-11) geeignet, zuverlässige Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch ausgelegt, mit Schraub-Liftklemmen. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Technische Ausführung	Aufdruck "SV"

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

Deckel, Tür

- Zentralplatte

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 6029 - Minzgrün
Designlinien-Sonderfarbe	grün
Farbe	grün
Farbe	grün
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1

- mit Schraub-Liftklemmen

Bedienung

- mit Beschriftungsfeld
- erhöhtem Berührungsschutz
- Schraub-Liftklemmen

Normen

Ausführung SV, ZSV	nach VDE 0100-710

Sicherheit

Schutzart	IP20
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1

- erhöhter Berührungsschutz

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7

Hinweis

- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.
- Einsatz farblich gekennzeichnet.