



TL-R2400PES-RP

Laufwerksschacht	24 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s Das System wird ohne HDD ausgeliefert. Für die HDD Kompatibilitätsliste besuchen Sie bitte https://www.qnap.com/compatibility/
Laufwerkskompatibilität	3.5-inch bays: 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives
Hot-Swap-fähig	Yes
Formfaktor	4HE-Rackmount
Host-Schnittstelle	PCIe Gen3 x8, 1 x IN (dual SFF-8644), 1 x OUT (dual SFF-8644)
LED-Anzeigen	Vorderseite: HDD 1-24, Betrieb, Status, Link, Lüfterfehler Rückseite: SAS-Anschluss, Gehäuse-ID
Tasten	Ein/Aus
Abmessungen (HxBxT)	176,15 × 442,4 × 630,2 mm
Gewicht (netto)	18.67 kg
Gewicht (brutto)	26.29 kg
Max. Anzahl unterstützter HDDs/SSDs	24
Festplattentyp	3,5" oder 2,5" SATA 6Gb/s und 3Gb/s Laufwerke
Betriebstemperatur	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Lagertemperatur	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 °C (80,6 °F)
Netzteil	550W(x2), 100-240V
Lüfter	3 x 80mm, 12VDC
Systemwarnung	Summer

Verwaltung

Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS

1. Supports disk S.M.A.R.T. information
2. RAID expansion enclosure identifier
3. Locate RAID expansion enclosures
4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure
5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature
6. Support Host-Based Power Management

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich QNAP-Speichermodule, um die Systemleistung und -stabilität zu erhalten. Verwenden Sie bei NAS-Geräten mit mehr als einem Speichersteckplatz QNAP-Module mit identischen Spezifikationen und lesen Sie das Hardware-Benutzerhandbuch, um kompatible QNAP-Speichermodule zu installieren. Bitte beachten Sie, daß Ihre Garantie erlischt wenn Sie Speichermodule verwenden, die nicht von QNAP freigegeben sind.

Warnung: Die Verwendung nicht unterstützter Module kann die Leistung beeinträchtigen, Fehler verursachen oder bewirken, dass das Betriebssystem nicht mehr gestartet werden kann.

QNAP behält sich das Recht vor, Teile oder Zubehör zu ersetzen, wenn das Original nicht mehr vom Hersteller/Lieferanten erhältlich ist. Jeder Ersatz wird vollständig getestet und verifiziert, um strenge Kompatibilitäts- und Stabilitätsrichtlinien zu erfüllen und die gleiche Leistung wie das Original zu liefern.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte anders aussehen als auf der Webseite dargestellt.

Änderungen der Designs und technischen Daten sind vorbehalten.