

## TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION



### HIGHLIGHTS

- 690 W Leistungsaufnahme
- Ø 18 mm in Mauerwerk
- Vollwellensteuerelektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl
- Rechts-/Linkslauf
- Großflächiger Elektronikschalter mit Arretierung
- Soft-touch Handgriff für sicheres Handling
- Einfache und sichere Drehrichtungsumschaltung durch optimal positionierten Push-Button
- Extra langer Zusatzhandgriff für sichere Führung
- Schnellspannbohrfutter mit Arretierung
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Ergonomisches und funktionelles Design

### TECHNISCHE DATEN

Bohren in Mauerwerk:	18 mm
Bohren in Stahl/Alu/Holz:	13/13/40 mm
Leistungsaufnahme:	690 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	0-1.000/min-1
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	0-3.000/min-1
Leerlaufschlagzahl 1. Gang:	0-13.000/min-1
Leerlaufschlagzahl 2. Gang:	0-39.000/min-2
Max. Festdrehmoment: 1./2.	53/19 Nm
Bohrfutterspannweite:	1,5-13 mm
Bohrfutteraufnahme:	1/2"x20 UNF
Getriebehals Ø:	43 mm
Eckmaß:	23,5 mm
Gewicht:	2,0 Kg



### LIEFERUMFANG

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Tiefenanschlag
- 1 Transportkoffer

Artikel Nr.: 932.117.46

EAN: 4966376122936

