

Antec's EarthWatts Platinum ist eine der effizientesten Netzteilserien aller Zeiten. Mit einem 80 PLUS® PLATINUM Zertifikat, der höchsten Effizienzstufe für Netzteile, erreicht es eine Effizienz von bis zu 93% und ermöglicht Ihnen Einsparungen wie kein anderes Netzteil. Durch Nutzung des EA-550 Platinum können Sie die Stromrechnung des PCs um bis zu 25% reduzieren. Die 3-jährige Qualitätsgarantie von Antec, ein flüsterleiser 120mm DBB-Lüfter, kontrolliert von Antec's berühmten Thermal Manager und die sieben branchenführenden Sicherungen von CircuitShield™ machen EA-550 Platinum zur besten Wahl für Stromsparfische. Holen Sie sich die Leistung die Sie brauchen, sparen Sie Geld und helfen Sie die Belastung der Umwelt zu reduzieren: Nur mit Antec's EA-550 Platinum.



SPEZIFIKATIONEN:

- **550W Continuous Power** - Garantierte 550W kontinuierlicher Energie von Antec
- **80 PLUS® PLATINUM zertifiziert** - bis zu 93% Wirkungsgrad, um Ihre Stromrechnung zu reduzieren
- **Sparen Sie Energie & Geld** - Senken Sie Ihre Stromrechnung um bis zu 25%
- **AQ3** - Antec Qualitäts 3-Jahresgarantie und lebenslanger globaler 24-7 Support
- **120 mm DBB Silence** - Flüsterleiser hochqualitativer Doppelkugellagerlüfter mit langer Lebensdauer
- **Thermal Manager** - Fortschrittliche Niedrigvolt-Lüfterkontrolle für optimales Hitze & Geräuschmanagement
- **High Current Leitungen** - 4 durch OCP komplett geschützte High Current +12V Leitungen mit hohen Maximalastbereichen für CPU & Grafikkartenkompatibilität
- **Multi PCI-E** - 2 PCI-E Stecker für multiple GPU-Unterstützung
- **CircuitShield™** - Überstromschutz (OCP), Überspannungsschutz (OVP), Unterspannungsschutz (UVP), Schutz vor Kurzschlüssen (SCP), Überlastschutz (OPP), Spannungsstoss- & Einschaltstromschutz (SIP), Niedriglastoperation (NLO) & Spannungsabfallschutz (BOP)
- **Japanische Hochleistungskondensatoren** - Hochperformante japanische Kondensatoren stellen eine stabilstmögliche Gleichstromabgabe & Regulation sicher

EINGANG

Eingangsspannung	100 - 240VAC ± 10%
Eingangsfrequenzbereich	50Hz - 60Hz
Eingangsstrom	8 - 4A
Effizienz	Bis zu 93%

AUSGANG

Spannung	+5V	+3.3V	+12V ₁	+12V ₂	+12V ₃	+12V ₄	-12V	+5VSB
Dauerleistung insgesamt	16A	16A	30A	30A	30A	30A	0.3A	3A
+12V ₁₋₄ DC maximale kombinierte Abgabeleistung: 516W +3.3V und +5V DC maximale kombinierte Abgabeleistung: 95W								

UMWELT

Betriebstemperatur	0°C - 50°C
Sicherheitsgenehmigungen	UL, cUL, CB, CE, FCC, TÜV, BSMI, CCC, C-Tick, GOST-R, KCC
Nettogewicht	1,9 kg (4,2 lbs)
Größe	86 mm (H) x 150 mm (B) x 140 mm (T) (3,4" (H) x 5,9" (B) x 5,5" (T))

STECKERZUSAMMENSTELLUNG

1 x 24-poliger	1 x 8(4+4)-poliger ATX12V/EPS12V	2 x 8(6+2)-poliger PCI-E-Anschluss	4 x Molex	5 x SATA	1 x Floppy

UPC#

0-761345-27520-0	0-761345-10678-8 JP
0-761345-04750-0 EC	0-761345-10679-5 TW
0-761345-04751-7 GB	0-761345-10680-1 KR
0-761345-10676-4 CN	0-761345-10681-8 HK
0-761345-10677-1 AUS	0-761345-10688-7 NC