




383120



IP44

Jalousie-Taster 1-polig für Schließzylinder mit Erdungskontakt, wg UP IP44, sonstige

Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder 1-polig. Für zentrale Schließanlagen, mit Schraubklemmen, ohne Spreizkrallen. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Hinweise der Motorenhersteller beachten.

Technische Merkmale

Architektur

Bedienungsart	Schlüssel
---------------	-----------

Ausführung

- 1-polig

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC

Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff/Metall
-----------	-------------------

Abmessungen

Tiefe	40,1 mm
Einbautiefe	30,9 mm
Höhe	70,8 mm
Breite	70,8 mm

Montage

- ohne Spreizkrallen
- für Schraubbefestigung

Anschluss

- mit Schraubklemmen

Ausstattung

- für zentrale Schließanlagen

Bedienung

- mit Erdungskontakt

Sicherheit

Schutzart	IP44
-----------	------

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	wg UP IP44
Sekundär Designlinie(n)	wg Up IP44

Hinweis

-
- Für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.
-