Delock Stacja dokująca USB Type-C™ 3.1 HDMI 4K 30 Hz, funkcje Gigabit LAN i USB PD

Opis

Ta stacja dokująca firmy Delock może być podłączana za pomocą złącza trybu alternatywnego USB-C™ lub Thunderbolt™ 3 i oferuje różnorodne złącza. Wyświetlacz może być podłączony do wyjścia HDMI. Dwa wbudowane gniazda USB Typ-A pozwalają na podłączenie peryferiów, a gigabitowe złącze LAN i czytnik kart SD dopełniają listę funkcji. Dzięki zasilaczowi sieciowymi USB-C™, można ładować laptopy, np. Macbook lub Chromebook podczas ich obsługi.

USB Type-C™ 3.1 Docking Station

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s RJ45 żeńskie
  1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
  1 x USB Type-C™ PD żeński (zasilacz sieciowy)
  2 x USB 3.0 Typ-A żeńskie
  1 x gniazdo SD / SDHC / SDXC / MMC
  1 x USB Type-C™ męski
- Chipset: VL813, VL100, GL857L, PS176, RTL8153
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz
  (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Moc wyjściowa: 4,5 W na gniazdo (5 V / 0,9 A)
- Moc wejściowa: 1 x USB Type-C™, żeńskie, maks. 60 W (20 V / 3 A)
- Metalowa obudowa
- Długość kabla ze złączem: ok. 15 cm
- Kolor: antracyt
- Wymiary (DxSxW): ok. 116 x 46 x 16 mm

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Chrome OS, Linux od Kernel 4.9, Mac od OS 10.12
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym Displayport, bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca USB-C™
- Instrukcja obsługi

Numer artykułu 87721

EAN: 4043619877218

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Zdjęcia

© 2018 by Delock . Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General	
Specyfikacja :	High Speed HDMI
Supported operating system:	Chrome OS
	Windows 7 32-bit
	Windows 7 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Windows 10 Mobile
	od Linux Kernel 4.9
	od Mac OS 10.12
Supported memory card:	SD
Interface	
Wyjście:	1 x RJ45 żeńskie
	1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
	1 x gniazdo SD
	2 x USB 3.0 Type-A female
Wejście:	1 x USB Type-C™ female (power supply)
	1 x USB Type-C™ męski
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	wideo
	audio
Napięcie:	USB Bus power
	1 x USB Type-C™ Power Delivery, wtyk żeński (opcjonalnie dla źródła zasilania)
Physical characteristics	
Housing material:	Aluminium
Cable length incl. connector:	15 cm
Length:	116 mm
Width:	46 mm
Height:	16 mm
Kolor:	antracyt

© 2018 by Delock . Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.