Nothing but HEAVY DUTY.®

M18 FID

FUEL™ ¼˝ Hex Akku-Schlagschrauber



Features

- Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 3 x längere Lebensdauer des Motors
- ¼ Hex Metall-Bitdirektaufnahme
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- REDLINK PLUS™ Elektronik - Überlastschutz und Leistungsmanagement
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Stufe 1 - für präzises Arbeiten
- Stufe 2 - hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material
- Stufe 3 - für maximale Leistung und härteste Anwendungen
- Stufe 4 - die optimale Mischung aus Leistung und Präzision, das Gerät passt automatisch die Drehzahl an

- REDLITHIUM-ION™ Akkus für bis zu 2,5 x längere Laufzeit, 20% mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer der Akkus

RANGE SPEC (1)	M18 FID-0	M18 FID-502X	M18 FID-502C
Akku	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	–	5.0	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	0	2	2
Artikelnummer	4933451065	4933451066	4933451255
Geliefert in	–	HD Box	Transportkoffer
Gewicht mit Akku (kg)	–	1.7	1.7
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	–	59 Min	59 Min
Leerlauf-Drehzahl (min-¹)	850/2100/3000/0-3000	850/2100/3000/0-3000	850/2100/3000/0-3000
Max. Drehmoment (Nm)	26/80/203/0-203	26/80/203/0-203	26/80/203/0-203
Max. fastening torque [Nm]	203	203	203
Schalldruckpegel (dB(A))	94	94	94
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3	3	3
Schallleistungspegel gemessen Unsicherheit (dB(A))	3	3	3
Schallleistungspegel gemessen(dB(A))	105	105	105
Schlagzahl (min-1)	1800/2900/3700/0-3700	1800/2900/3700/0-3700	1800/2900/3700/0-3700
Spannung (V)	18	18	18
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²]	11.4	11.4	11.4
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²]	1.5	1.5	1.5