

GLE 15 PRO S2

Ganz besonders unauffällig und flexibel einzusetzen sind unsere flachen Wand- und Deckenlautsprecher GLE 15 Pro S2, die nur neun Zentimeter in die Tiefe bauen. Sie sind ideal als Stereo- oder Effektlautsprecher und können als 3D-Lautsprecher an der Zimmerdecke verwendet werden. Durch die Bassreflexbauweise mit Passivmembran sind sie in der Lage tiefe Bässe sauber und präzise wiederzugeben – auch ohne externen Subwoofer. Dank ihres Universalbügels zur Wand- und Deckenmontage lassen sie sich einfach montieren und exakt auf die Hörposition ausrichten – für besten Canton-Klang im Handumdrehen für Ihren Wohnraum oder Ihr Heimkino.



TECHNISCHE DATEN

Beschreibung		Wandlautsprecher
Prinzip		2-Wege, geschlossen
Nenn- / Musikbelastbarkeit		60 / 110 Watt
Übertragungsbereich		43...40.000 Hz
Übergangsfrequenz		3.000 Hz
Impedanz		4...8 Ohm
Wirkungsgrad (2,83 V/1 m)		86 db
Treibergrößen	1 ×	128 mm, ATB-Tief-/Mitteltonsystem (Wave-Sicke)
	1 ×	128 mm, ATB-Tief-/Mitteltonsystem (Passiv)
	1 ×	25 mm, AB-Kalotte
Abmessungen (B × H × T)		17 × 52 × 9 cm (ohne Halterung)
Gewicht		3,5 kg
Besonderheit		Universalbügel zur Wand- & Deckenmontage, schwenkbar
Preis (Stück)		469,- €