Constructa

CD616650
Walmdach-Design
Edelstahl



CD616650

Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/66 dB
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Max. Förderleistung: 360 m3/h
- Abluftleistung nach EN 61591

  max. 360 m³/h
- Umluftleistung:

  max. Normalbetrieb: 200 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb:

  max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Ausstattung / Komfort

- 60 cm Wandesse
- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch

  Drucktasten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 104 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Zubehör

- Sonderzubehör:

  CZ5138X5, CZ5904N0, CZ5904N5
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

Technische Daten und Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker


Sonderzubehör

CZ5138X5 Starterset für Umluftbetrieb
CZ5904N0 Kaminverlängerung 500 mm
CZ5904N5 Kaminverlängerung 750 mm

Zubehör


4242004221272

CD616650
Walmdach-Design
Edelstahl




Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm




Maße in mm

Maße in mm



A: Steckdose
B: Abluft: ≥ 280; Umluft: ≥ 490
C: Elektro
D: Gas, ab Oberkante Topfträger



Maße in mm

Ausstattungsmerkmale
Farbe des Kamins: Edelstahl
Bauart: Kaminesse
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm): 130
Höhe des Kamins: 553-730/573-730
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 246
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650
Nettogewicht (kg): 7,299
Steuerung: mechanisch
Regelung der Leistungsstufen: 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h): 360
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h): 200
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 66
Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 120 / 150
Material des Fettfilters: Aluminium
EAN-Nummer: 4242004221272

Verbrauchs- und Anschlusswerte
Anschlusswert (W): 100
Absicherung (A): 10
Spannung (V): 220-240
Frequenz (Hz): 50; 60
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation: Wandmontage

erstellt am 2019-02-21