



ARF913D



Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 6kA B-13A 30mA Typ A 3M

AFDD nach DIN EN 62606 (VDE 0665-10), kombiniert mit FI/LS-Schalter 1P+N nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20), DIN EN 61009-2-1 (VDE 0664-21), mit Differenzstromüberwachung Typ A (30 mA), mit QuickConnect Klemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), blaue Test-Tasten für die AFD-Einheit mit Fehlerlichtbogenanzeige und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Technische Merkmale

Nennstrom	13 A
Auslösercharakteristik	B
Ausschaltvermögen I _{cn} AC nach IEC 60898-1	6 kA
Schließ- und Abschaltvermögen	6 kA
Typ des Fehlerstromschutzes	A
Bemessungsfehlerstrom	30 mA
Isolationsspannung	500 V
Stoßspannungsfestigkeit	4000 V
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4,88 W
Energiebegrenzungsklasse I ² t	3
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	4000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	2000
Drehmoment	2,1Nm
Anzahl Module	3
Höhe installiertes Produkt	83 mm
Breite installiertes Produkt	53,2 mm
Tiefe installiertes Produkt	70 mm
Betriebstemperatur	-25...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25...70 °C
Polart	1P+N
Polanzahl	2 P
Nennstrom bei -25° C	16,24 A
Nennstrom bei -20° C	15,98 A
Nennstrom bei -15° C	15,7 A
Nennstrom bei -10° C	15,43 A
Nennstrom bei -5° C	15,14 A
Nennstrom bei 0° C	14,86 A
Nennstrom bei 5° C	14,56 A
Nennstrom bei 10° C	14,26 A
Nennstrom bei 15° C	13,96 A
Nennstrom bei 20° C	13,65 A
Nennstrom bei 25° C	13,33 A

Nennstrom bei 30° C	13 A
Nennstrom bei 35° C	12,66 A
Nennstrom bei 40° C	12,32 A
Nennstrom bei 45° C	11,96 A
Nennstrom bei 50°C	11,6 A
Nennstrom bei 55° C	11,22 A
Nennstrom bei 60°C	10,83 A
Nennstrom bei 65°C	10,42 A
Nennstrom bei 70°C	10 A