

## M65W236TN3

### Technische Daten



#### Allgemeine Daten

Typ	M65W236TN3
Verpackungsmenge	1
Artikelnummer	1SLM006500S1215
Warentarifnummer	85381000
Ursprungsland	Italien
Bauart	Stromkreisverteiler
Baureihe	Mistral 65
Produkt Hierarchie	0103
Listenpreis	206,00 €

Stromkreisverteiler, Baureihe Mistral 65, Anbaumöglichkeit: seitlich und unten, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP65, geltende Normen: DIN EN 60670-1; VDE 0606-1, DIN EN 60670-24; VDE 0606-24, IK-Code 9, Bemessungsbetriebsspannung  $U_e$  400V AC 50/60 Hz, Bemessungsstrom  $I_n$  125 A, Glühdrahtfestigkeit 750°C, in RAL 7035, Gehäuse aus Polystyrol, Transparente einflügelige Tür, Tür aus Thermoplast, in RAL PETROLBLAU, mit Schnappverschluss, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts oder links, Leitungseinführung oben über Vorprägungen, unten über Vorprägungen, seitlich über Vorprägungen, Abmessungen in mm (H x B x T): 435 x 430 x 155, 2-reihig, Platzeinheiten 36, Reihenabstand: 125 / 150, Abdeckungen aus Kunststoff, unverlierbaren Schrauben, mit N/PE Quick-Steckklemme, Geräteträger herausnehmbar

# M65W236TN3

## Technische Daten

### Technische Daten

Abdeckungsverschluss	unverlierbaren Schrauben
Bemessungsbetriebsspannung Ue [V] AC	400 V
Bemessungsfrequenz f [Hz]	50/60 Hz
Bemessungsstrom In [A]	125 A
Geräteträger	herausnehmbar
Geräteträger herausnehmbar	Ja
Klemmenart	Quick-Steckklemme
Klemmenbestückung	mit N/PE
Schutzart [IP]	IP65
Schutzklasse	schutzisoliert
Türanschlag	rechts oder links
Türart	Transparente einflügelige Tür
Türöffnungswinkel [Grad]	180 °
Verlustleistung T 30K [Watt]	43 W
Verschlussart Schloss	Schnappverschluss

### Normen

DIN EN 60670-1:2012-10; VDE 0606-1:2012-10	Ja
DIN EN 60670-24:2014-03; VDE 0606-24:2014-03	Ja
Glühdrahtfestigkeit [°C]	750 °C

### Umgebungsbedingung

Einsatzbereich	Innenbereich
----------------	--------------

### Lieferform

Anzahl pro Basismengeneinheit (Verpackungseinheit)	1
Auslieferungszustand	mit Tür
Basismengeneinheit	Stück
Menge Verpackungseinheit Basis	1
Menge Verpackungseinheit Palette	38

### Ausbauvarianten

Anbaumöglichkeit	seitlich und unten
------------------	--------------------

### Konstruktive Daten

Anzahl Gerätereihen	2
Anzahl Gerätereihen	2

### Konstruktive Daten

Farbe [RAL]	Lichtgrau
Farbe Tür	petrol blau
IK-Code	9 Joule
Leitungseinführung oben	Vorprägungen
Leitungseinführung seitlich	Vorprägungen
Leitungseinführung unten	Vorprägungen
Nennmaß außen Breite [mm]	430 mm
Nennmaß außen Höhe [mm]	435 mm
Nennmaß außen Tiefe [mm]	155 mm
Platzeinheiten [PLE]	36
Werkstoff Abdeckungen	Kunststoff
Werkstoff Gehäuse	Polystyrol
Werkstoff Tür	Thermoplast

### Aufstellart

Hohlwandeinbaumöglichkeit	Nein
Montageart Aufputz	Ja
Montageart Hohlwand	Nein
Montageart teilversenkt	Nein
Montageart Unterputz	Nein

## M65W236TN3

### Zubehör



**MZAG19**  
Abdeckung 18 PLE oben/unten  
EAN  
Art.-Nr. 1SLM006500A1948  
Listenpreis 25,50 €



**MZB65P4**  
Aussenbefestigungsglaschen  
EAN  
Art.-Nr. 1SLM006500A1927  
Listenpreis 7,45 €



**MZKT16P10**  
Kabeltüllen M16  
EAN  
Art.-Nr. 1SLM006500A1935  
Listenpreis 5,00 €



**MZKT20P10**  
Kabeltüllen M20  
EAN  
Art.-Nr. 1SLM006500A1936  
Listenpreis 5,35 €



**MZKT25P10**  
Kabeltüllen M25  
EAN  
Art.-Nr. 1SLM006500A1937  
Listenpreis 7,55 €



**MZM218**  
M65 Montageplatte 2x18PLE  
EAN  
Art.-Nr. 1SLM006500A1923  
Listenpreis 94,50 €



**MZS65**  
Schloss mit Schlüssel  
EAN  
Art.-Nr. 1SLM006500A1931  
Listenpreis 22,70 €