

Eaton 5E700UD

Katalognummer: 5E700UD

Eaton 5E Gen2 USV USB DIN, 700 VA, 360 W, Eingang: Schuko, Ausgänge: (2) C13, (1) Schuko, Tower

Allgemeine spezifikation

Produktname	Katalognummer
Eaton 5E Gen2 UPS	5E700UD
EAN	Produkt Länge/Tiefe
3553340704192	288 mm
Produkthöhe	Produktbreite
148 mm	100 mm
Produktgewicht	Einhaltung(en)
4.31 kg	CB
	LVD Directive
	EMC Directive
	RoHS Directive
	Packaging Directive
	WEEE Directive
	Batteries Directive
Zertifikat(e)	Produkttyp
IEC/EN 62040-1	USV
IEC/EN 62040-2	
CE	
EAC	
Ukr	
IEC/EN 62040-3	
UKCA	
Cm	

Produktspezifikationen

Downloads

Sekundäre Frequenz max

60 Hz

Leistung

360 W

Formfaktor

Tower

Beinhaltet Netzwerkkarte

Nein

Eingangsanschluss

Schutzkontakt (SCHUKO)

Eingangsspannung – min

140 V

Ausgangsspannung – max

257 V

Sekundäre Frequenz min

50 Hz

Softwarekompatibilität

Eaton UPS Companion (ermöglicht eine sichere Systemabschaltung, Stromverbrauchsmessung und Konfiguration der USV-Einstellungen)

Batterietyp

Abgedichtet, Bleisäurebatterie

Effizienz

95

Besondere Merkmale

Automatische Spannungsregelung (AVR, Automatic Voltage Regulation).
Platzsparend durch kompaktes Tower-Design
HID-kompatibler USB-Anschluss für die automatische Integration in gängige Betriebssysteme (Windows/Mac OS/Linux)
Zwei Schuko (DIN) Steckdosen enthalten

Bauform

Freistehendes Modell

Ausgangsspannung – min

195 V

Farbe

Schwarz

Erweiterte Akkukapazität

Nein

Ausgangsspannungsbereich

195 – 257 V

Topologie

Line-Interactive

Überspannungsschutz

Ja

Eingangsnennspannung

230 V Standard (220/230/240 V)

Eingangsfrequenz-Bereich

45-63 Hz

Interne Überbrückung

Nein

Eingangsspannung – max

300 V

Spannungsart

AC

Phase (Ausg.)

1

Akkumanagement

Automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig

Automatische Ausschaltfunktion

Ja

Betriebstemperatur - min

0 °C

VA Wert

700 VA

Potentialfreier Schaltkontakt

Nein

Steckdosen

(2) Schuko

Phase (Ein.)

1

Verpackungsinhalt

Kurzanleitung

Sicherheitshinweise

Einspeisungstyp

1

Laufzeitgrafik

Anzeige des Laufzeitgraphs

Benutzeroberfläche

LEDs

Anzahl Batterien

1

Betriebstemperatur - max

40 °C

Spannung

230 V

Hot-Swap Power

Nein

Eingangskabellänge

1,5 m

Temperaturbereich

0° bis 40°C (32° bis 104°F)

Ethernet-Schnittstelle

Nein

Kommunikation

USB-Port (HID-konform)

Relative Luftfeuchtigkeit

0-90 % nicht kondensierend

Ausgangsscheinleistung

700 VA

Rack-Montage-Bausatz

Nein

Anzahl der Ausgänge PC (SCHUKO)

2

Ausgangsfrequenz

50/60 Hz

Schnittstellentyp

USB

Primäre Frequenz - min

45 Hz

Batterieleistung

12 V / 7 Ah

Typ

USV

Ausgangsnennspannung

230 V

Erweiterungssteckplätze

Nein

Eingangsspannungsbereich

140 - 300 V

Nennfrequenz

50/60 Hz

Primäre Frequenz - max

63 Hz



Eaton Konzern plc
Eaton-Haus
30 Pembroke-Straße
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2023 Eaton. Alle
Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene
Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind
Eigentum ihrer jeweiligen
Besitzer.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)