

YUNA

Schräghaube mit Randabsaugung Dusica

Beschreibung **A**

Dank der LED-
Beleuchtung ist Ihr
Kochfeld stets perfekt
ausgeleuchtet

Highlights

- ✓ Schwarze Glasfront
- ✓ Edelstahlrahmen
- ✓ 3 Leistungsstufen
- ✓ LED-Beleuchtung
- ✓ 60 cm breit



UVP: 249,00 €

Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	Schwarzes Glas
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Drucktasten	ja
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	17,7 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	18,6
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	62,5 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	43,2
Klasse für den Fettabscheidegrad	G
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	198,9 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	296,6 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	60 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	68 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	2 Watt
Anschlußwert	47 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1 x AFFo1
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	33,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	63,00 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	1 x KAF4
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	Optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	63,00 - 93,00 x 60,00 x 32,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	38,50 x 66,00 x 38,50 cm
Nettogewicht	8,10 Kg
Bruttogewicht	9,90 Kg
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	50706
EAN Nummer	4260658507061

Logistik	
UVP	249,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Technische Zeichnungen

