




41438912



Steckdose SCHUKO mit Schraub-Liftklemmen, Berker S.1/B.3/B.7, rot glänzend

Steckdose SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

Technische Merkmale

Architektur

Bauart nach DIN 49440

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

Deckel, Tür

- Zentralplatte

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 3003 - Rubinrot
Designlinien-Sonderfarbe	rot
Farbe	rot
Farbe	rot
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Einbautiefe 32 mm

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
- mit Schraub-Liftklemmen	

Bedienung

- mit Schraub-Liftklemmen

Sicherheit

Schutzart	IP20
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundär Designlinie(n)	Berker B.3, Berker S.1, Berker B.7

Hinweis

-
- Einsatz farblich gekennzeichnet.
-