

# REDUNDANT

## MRT-5450G // SLEEVED // 450WATT



**Produkt:** Computernetzteil

**Formfaktor:** PSII

**Farbe:** silber

Wenn es auf Redundanz mit einer hohen Effizienz ankommt, dann ist das MRT-5450G die erste Wahl. Ein wichtiger Baustein für Ihre Green IT.

**Zertifikate:**



### Technische Daten

**Spezifikation:** ATX 12V 2.3

**Wirkungsgrad:** > 90%

**Abmessungen (TxBxH):** 185mm x 150 mm x 87 mm

**PFC:** Active PFC (0,9)

**Lüfter:** 40mm Lüfter (2x 40mm pro Modul)

### Anschlüsse

24 PIN	8PIN EPS	System LED	SATA	Molex	Floppy	TTL Signal Kabel	Buzzer	
1	1	0	4	7	1	1	1	
8PIN EPS (4+4)	6PIN PCIe	8 PIN PCIe (6+2)						
1	0	0						

### DC Output / AC Input

AC INPUT: 100V / 7A 240V / 3A  FREQUENCY: 47 - 63 HZ  MAX. LOAD: 450W	DC OUTPUT								
	+5V	+3,3V	+12V1	+12V2	+12V3	-5V	P.F.	-12V	+5VSB
	25A	25A	37A	N/A	N/A	N/A	>0,9	0,5A	3,0A
150W			N/A						

### Sicherheit:

Komp. Metallrahmen; 2x450W Module; TTL-Signal; Buzzer- & LED Alarm; Hot-swap, hot-plug features; Full range Eingang 100V~240V; Meet FCC, CISPR EMI regulation; Balanced load sharing design; UVP; Dual OVP; SCP; OPP; OCP; OTP

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

CHIEFTEC® ist eine eingetragene Marke. Alle anderen Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Für Tipp- oder inhaltliche Fehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung ähnlich.