

ARTIKEL NR. 3372-399120

DOTLUX LED-Leuchte LUNAsilver Ø330mm 18W COLORselect IP44



zur Artikelseite

- Dekorring aus hochwertigem, gebürstetem Aluminium
- Gemütliche Atmosphäre durch indirekte Lichtanteile
- Schattenfreie Lichtverteilung mit sehr stabiler PMMA-Abdeckung IK07
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatine
- Einfachste Installation, dank durchverdrahtbarer Leuchtenanschlussklemme
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign
- Die Leuchte ist Zentralbatteriegeeignet

WARENGRUPPE EC002892_Decken-/Wandleuchte

VORGÄNGERARTIKEL 3372-0FW160 3372-1FW160
3372-2FW160

GEWICHT IN KG 0.703
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 1790/2020/1920
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 18
LUMEN PRO WATT 99 /112/107

ABMESSUNGEN

Breite: 330mm
Höhe: 100mm
Durchmesser: 330mm
Länge: 330mm

ABSTRAHLWINKEL IN ° 120
SCHUTZART (IP) IP44
LICHTFARBE weiß
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000/4000/5700
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82
EINSCHALTSTROM IN A 0
LUMEN PRO WATT 99 /112/107
SCHUTZKLASSE I
SPANNUNGSART AC/DC
GEHÄUSEFARBE weiß
SCHALTZYKLEN > 100.000
GARANTIE IN JAHREN 3
L80/B10 50000
GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE Ja
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 50000
MIT LEUCHTMITTEL Ja
GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE Ja
GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG Nein

GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE	Ja
GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION	Nein
BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Nein
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff opal
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK07
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH	Nein
MIT LUFTSCHLITZEN	Nein
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Stufen
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	18
LEUCHTMITTEL	LED austauschbar
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
PULSDAUER IN µS	0
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E
ELDAS-NR.	941003969
DURCHMESSER IN MM	330

MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	18
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	-20-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	330
ABMESSUNGEN HÖHE MM	100
NENNSPANNUNG IN V	230
BEMESSUNGSLEBENSDAUER L70/B50 BEI 25 °C IN H	100000
LICHTSTROMERHALT BEI MITTL. NUTZUNGSDAUER 50.000 H BEI 25 °C UMGEBUNGSTEMP. IN %	96
LEUCHTENLICHTAUSBEUTE IN LM/W	112
LICHTSTÄRKE IN CD	642,99
FARBWIEDERGABEINDEX CRI	80-89
LEISTUNGSFAKTOR	0,94
FLIMMERWERT PST LM	1
STROBOSKOPEFFEKTWERT SVM	0,4
ERFÜLLT MIN. EIA LEBENSDAUERKRITERIUM L90 (BEI 50.000 H BEI TQ = 25 °C)	Ja
BEMESSUNGSLICHTSTROM NACH IEC 62722-2-1 IN LM	2020
LEISTUNGS-AUFNAHME IN W	0
LICHTSTROMERHALT BEI MITTL. NUTZUNGSDAUER 35.000 H BEI 25 °C UMGEBUNGSTEMP. IN %	96
EINBAULÄNGE IN MM	0
NENNSTROM IN MA	0
EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 AC/DC
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	extrem breitstrahlend >80°
RUND / ECKIG	Rund
LICHTAUSTRITT	Direkt
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
LICHTVERTEILUNG	Symmetrisch
OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE	Pulverbeschichtet
AUSFÜHRUNG DES RASTERS	Ohne
LICHTVERTEILER	Ohne