

Artikelnummer: **20300523**

# LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/150

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 20300523 |
| Lichtfarbe: | **neutralwhite 4000 K** |
| Lichtstrom: | |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | **180 °** |
| Spannung/Stromart: | **87 V AC 50 Hz** |
| Leistungsaufnahme: | **70 W** |
| Energieverbrauch: | **70 kWh/1000h** |
| Energieeffizienzklasse: | |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | **nein** |
| Lebensdauer: | **25000 h** |
| Abmessungen: | **1500x75x50 mm** |
| Sockel: | |
| Barcode: | **4004894849550** |
| Charge: | *PO5752400167* |


Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 von MÜLLER-LICHT sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 2-flammig, einfache Montage durch voneinander trennbare Gehäuseteile, für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet, als Lichtband nahtlos montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

## DATENBLATT

| Artikel | |
|---|---|
| Artikelvariante | 20300523D |
| Barcode Verpackungseinheit | 4004894849550 |
| EPREL-Referenznummer | 1529679 |
| Hersteller | Müller-Licht |
| **Produktverpackung** | |
| Type | Colorbox |
| Barcode1 | 4004894849550 |
| Inhalt (Produkte) | 1 |
| Stück | 1 |
| Abmessungen | L=1533 B=80 H=56 mm |
| Gewicht | 1882 g |
| **Gebindeverpackung** | |
| Type | Innerbox |
| Barcode1 | 4004894851645 |
| Stück | 2 |
| Abmessungen | L=1548 B=171 H=62 mm |
| Gewicht | 3955 g |
| **Transportverpackung** | |
| Type | Transportkarton |
| Barcode1 | 4004894851652 |
| Stück | 12 |
| Abmessungen | L=1560 B=3550 H=2150 mm |
| Gewicht | 26000 g |

| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Dimmbar mit externem Dimmer | nein |
| Elektrischer Leistungsfaktor | > 0,90 |
| Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle | Lichtquelle mit EEK: F |
| Gewichteter Verbrauch | 70 kWh/1000h |
| Lebensdauer Nominalwert | 25000 h |
| Lebensdauerfaktor LED/OLED | 90,0 |
| Leistungsaufnahme Nominalwert | 70 W |
| Nom. Stromstärke | 730 mA |
| Spannung Nominalwert | 87 V |
| Stromart | AC |
| Frequenz Nominalwert | 50 Hz |
| Verschiebungsfaktor (cos φ) | 0,62 |

| Lichttechnische Daten | |
|---|---|
| Farbkonsistenz initial | < 6 |
| Farbwertanteil X | 0,380 |
| Farbwertanteil Y | 0,380 |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeeigenschaft R9 | ≥15 |
| Farbwiedergabeeigenschaft Ra | ≥80 |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 180 ° |
| Lichtausbeute Nominalwert | 109 lm/W |
| Lichtfarbe | neutralwhite |
| Spitzenlichtstärke | 1180 cd |
| Stroboskopeffekt | 0,9 |
| Spektrumbild |  |

| Leuchtendaten | |
|---|---|
| Enthält verbaute LED | ja |
| IP-Schutzart | 20 |
| Schutzklasse | I |

| Produktmaße + Gewicht | |
|---|---|
| Länge/Tiefe | 1500 mm |
| Breite | 75 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Gewicht | 1673,00 g |
| **Produktdaten** | |
| Minimale Umgebungstemperatur | -10 °C |
| Maximale Umgebungstemperatur | 45 °C |
| Nicht in Reflektoren betreiben | nein |
| Inverkehrbringer | Müller-Licht |
| Marke | Müller-Licht |
| Lieferumfang | 2x Schrauben, 2x Dübeln |