



Dual USB-C Ladekabel 100 W, 2 m

USB-C-Stecker auf zwei USB-C-Stecker, Smart Power Splitterkabel, lädt zwei Geräte von einem USB-C PD-Port, geflochtene Ummantelung, Aluminiumtülle, schwarz

SKU: 355810 | EAN-13: 0766623355810 | UPC: 766623355810

USB-C Y-Splitterladekabel - zwei Geräte gleichzeitig von einem einzelnen USB-C-Port laden

Reduzieren Sie Kabelsalat in Ihrer Reisetasche mit dem Manhattan 2-in-1 USB-C-Ladekabel. Es erlaubt das gleichzeitige Laden von zwei Geräten, z. B. einem Laptop und einem Tablet oder zwei Handys über nur einen USB-C-Port von Ihrem Ladegerät an einer Steckdose oder im Auto.

Intelligente Energieverteilung für effizientes Laden

Das Kabel liefert bis zu 100 W beim Laden eines einzelnen Geräts - ideal für leistungshungrige Geräte wie MacBooks. Sind zwei Geräte angeschlossen, verteilt die smarte Steuerung den Strom mit 70 W und 28 W.

Perfekt für den Alltag und auf Geschäftsreisen

Ideal für unterwegs: Mit nur einem Kabel halten Sie Notebook und Smartphone einsatzbereit - ohne viel Kabelgewirr. Das kompakte Design passt bequem in jede Tasche.

Kompatibel mit allen USB-C-Geräten

Ob MacBook Pro®, iPad® Pro, Chromebook, Kindle, GPS-Gerät oder Gaming-Controller - das Kabel unterstützt USB Power Delivery (PD 3.0) für schnelles und zuverlässiges Laden moderner Geräte.

Langlebig und hochwertig verarbeitet

Reines Kupfer sorgt für optimale Leitfähigkeit, korrosionsbeständige Kontakte für eine lange Lebensdauer. Der geflochtene, verknotungsfreie Mantel und der robuste Aluminiumstecker erhöhen Haltbarkeit und Flexibilität.

Merkmale:

- 2-in-1-Kabel lädt zwei Geräte gleichzeitig mit intelligenter Leistungsverteilung von einem einzelnen USB-C-Port
- Liefert bis zu 100 W bei Einzelladung und bis zu 70 W + 28 W bei Zweifachladung
- Ideal für unterwegs, um gleichzeitig Laptop und Smartphone oder Tablet aufzuladen
- Unterstützt USB Power Delivery (PD 3.0)
- Geeignet für jedes Gerät mit Ladung per USB-C wie Macbook Pro®, iPad® Pro, Chromebook, Navi, PS5-Controller, Kindle und mehr
- Geflochtene, verknotungsfreie Ummantelung mit strapazierfähiger Zugentlastung

- Robuste Aluminiumtülle für höchste Bruchsicherheit
- Unterstützt keine Datenübertragung
- Reine, blanke Kupferleitung für maximale Leitfähigkeit
- Korrosionsbeständige Kontakte
- UL-zertifiziert
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- CE
- RoHS
- REACH
- PD 3.0
- UKCA
- UL 2725

Allgemein

- 2 x 24-pol. USB-C-Stecker
- Vernickelte Kontakte
- Leitung: Reiner, blanker Kupfer
- Mantel: geflochtenes Nylon
- Tülle: Aluminium
- 30/22 AWG (Einzelstecker-Seite) und 32/22 AWG (Doppelstecker-Seite)
- Länge: 2 m
- Außendurchmesser (OD): 3,5 mm
- Nettogewicht: 72 g
- Bruttogewicht: 91 g

Elektrische Details

- Spannungsfestigkeit: 300 V DC 10 ms
- Isolationswiderstand: 10 MOhm
- Kontaktwiderstand: 2 Ohm max.
- Unterstützter Leistungsdurchsatz:
 - 30,0 W
 - Eingang 15,0W 5,0V/3,0A | Ausgang C1: 7,0W 5V/1,4A | Ausgang C2: 7,0W 5V/1,4A
 - Eingang 27,0W 9,0V/3,0A | Ausgang C1: 12,6W 9,0V/1,4A | Ausgang C2: 12,6W 9,0V/1,4A
 - Eingang 30,0W 12,0V/2,5A | Ausgang C1: 15,0W 12,0V/1,25A | Ausgang C2: 15,0W 12,0V/1,25A
 - Eingang 30,0W 15,0V/2,0A | Ausgang C1: 15,0W 15,0V/1,0A | Ausgang C2: 15,0W 15,0V/1,0A
 - Eingang 30,0W 20,0V/1,5A | Ausgang C1: 15,0W 20,0V/0,75A | Ausgang C2: 15,0W 20,0V/0,75A
 - 60,0 W
 - Eingang 15,0W 5,0V/3,0A | Ausgang C1: 7,0W 5V/1,4A | Ausgang C2: 7,0W 5V/1,4A
 - Eingang 27,0W 9,0V/3,0A | Ausgang C1: 12,6W 9,0V/1,4A | Ausgang C2: 12,6W 9,0V/1,4A
 - Eingang 36,0W 12,0V/3,0A | Ausgang C1: 16,8W 12,0V/1,4A | Ausgang C2: 16,8W 12,0V/1,4A
 - Eingang 45,0W 15,0V/3,0A | Ausgang C1: 21,0W 15,0V/1,4A | Ausgang C2: 21,0W 15,0V/1,4A
 - Eingang 60,0W 20,0V/3,0A | Ausgang C1: 30,0W 20,0V/1,5A | Ausgang C2: 30,0W 20,0V/1,5A
 - 100,0 W
 - Eingang 15,0W 5,0V/3,0A | Ausgang C1: 7,0W 5V/1,4A | Ausgang C2: 7,0W 5V/1,4A
 - Eingang 27,0W 9,0V/3,0A | Ausgang C1: 12,6W 9,0V/1,4A | Ausgang C2: 12,6W 9,0V/1,4A
 - Eingang 36,0W 12,0V/3,0A | Ausgang C1: 16,8W 12,0V/1,4A | Ausgang C2: 16,8W 12,0V/1,4A
 - Eingang 45,0W 15,0V/3,0A | Ausgang C1: 21,0W 15,0V/1,4A | Ausgang C2: 21,0W 15,0V/1,4A
 - Eingang 100,0W 20,0V/3,0A | Ausgang C1: 70,0W 20,0V/3,5A | Ausgang C2: 28,0W 20,0V/1,5A

Umgebungsbedingungen

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 - 85°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -10 - 85°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 10 - 90% RH

Lieferumfang:

- USB Typ C Multi-Ladekabel, Stecker auf 2 x Stecker, 100 W, 2 m

Hinweis: Dieses Kabel unterstützt keine Datenübertragung.



