



Jahre Garantie*

ANSMANN Desktop Charger mit Display DC5140PD 140W

Intelligentes USB-Ladegerät 140 W mit GaN-Technologie und LED Leistungsanzeige für Notebook, Smartphone, Tablet und andere USB-Geräte

Features

- USB-Ladegerät mit 5 USB-Ports und 140 W
- Displayanzeige des aktuellen Stromverbrauchs
- Intelligente Ladesteuerung sorgt für eine optimierte Ladung
- Multisafe Technologie schützt Ihre Endgeräte sowie das Ladegerät
- Geeignet für Geräte, welche über USB geladen oder betrieben werden
- Eingang: 100 - 240V AC Weitbereichseingang ermöglicht weltweiten Einsatz
- Spannungsbereich: 5 - 20V DC
- Leistung: 140 W



Leistung



Ultraschnelles Laden

2 USB & 3 Typ-C (PD)
Ausgängefür Notebooks und
Telefone

Multisafe-Technologie

Galliumnitrid-
TechnologiePowerDelivery mit PPS
ProtokollQuick Charge
COMPATIBLE 3.0kompatibel mit
Quickcharge 3.0



Artikelnummer: 1001-0149

Lieferumfang: Desktop Charger mit Display DC5140PD
140W, Bedienungsanleitung



Spezifikationen

Ausgangsspannung	5 - 20V DC
Eingangsspannung	100 - 240V AC
Max. Ausgangsstrom	5 A
Max. Eingangsstrom	2.5 A
USB-Ports	5
Buchse	USB-A / USB Typ-C
Ausgang	USB-A1 A2: 5.0 V 9.0 V 12.0 V 20.0 V - 3.0 A - 15.0 W 27.0 W 36.0 W 60.0 W USB-C1 C2 C3: 5.0 V 9.0 V 12.0 V 15.0 V - 3.0 A - 15.0 W 27.0 W 36.0 W 45.0 W 20.0 V - 5.0 A - 100.0 W USB-A1+A2: max. 24.0 W (12.0W+12.0W) USB-C1+C2 C3: max. 140.0 W (95.0W+45.0W) USB-C1+C2+C3: max. 140.0 W (65.0W+45.0W+30.0W) USB-C1+C2+C3+A1 A2: max. 140.0 W (65.0W+30.0W+20.0W+25.0W) USB-C1+C2+C3+A1+A2: max. 139.0 W (65.0W+30.0W+20.0W+12.0W+12.0W) USB-C1 C2 C3+A1 A2: max. 136.0 W (100.0W+36.0W) USB-C1+C2 C3+A1 A2: max. 135.0 W (65.0W+45.0W+25.0W) USB-C2+C3+A1 A2: max. 135.0 W (65.0W+45.0W+25.0W) USB-C1+C2 C3+A1+A2: max. 134.0 W (65.0W+45.0W+12.0W+12.0W) USB-C1 C2 C3+A1+A2: max. 124.0 W (100.0W+12.0W+12.0W)
Max. Ausgangsleistung	140 W
Durchschnittliche Effizienz im B...	76,5 %
Effizienz bei geringer Last	72,8 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,220 W
Ladeprotokolle	Power Delivery Profil 3 / PPS / Quick Charge 3.0
Farbe	schwarz
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	0 - 25 °C
Lagertemperatur	-40 - 80 °C