

USB 40 Gbps USB Type-C™ Netzwerk Adapter 10 Gigabit LAN 1 x RJ45

Hohe Geschwindigkeit: Datenübertragungsraten bis zu 10 Gbps

Dieser USB-Netzwerkadapter von Delock bietet eine zuverlässige und schnelle Netzwerkverbindung. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 10 Gigabit pro Sekunde ermöglicht er effizientes Arbeiten und reibungsloses Streaming.

NBASE-T für höhere Geschwindigkeiten

Moderne Dienste und neue Technologien erfordern höhere Bandbreiten. Die NBASE-T-Technologie ermöglicht Geschwindigkeiten von 1 Gbps, 2,5 Gbps und 5 Gbps mit herkömmlichen Netzkabeln. Die bestmögliche Übertragungsrate wird automatisch eingestellt.

Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 oder USB-C™ 40 Gbps

Der Adapter kann an einen PC oder ein Notebook mit Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 oder USB-C™ 40 Gbps Schnittstelle angeschlossen werden. Ein Betrieb an langsameren USB Anschlüssen ist nicht möglich.



Artikel-Nr. 64349

EAN: 4043619643493

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ Stecker
1 x 10 Gigabit LAN RJ45 Buchse
- Chipsatz: Aquantia AQC113CS, Asmedia ASM2464PDX
- Datentransferraten:
Ethernet bis zu 10 Mbps
Fast Ethernet bis zu 100 Mbps
Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps
NBASE-T mit bis zu 2,5 Gbps und 5 Gbps
10 Gigabit Ethernet bis zu 10 Gbps
- Unterstützt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Unterstützt 16k Jumbo Frames
- Unterstützt IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Unterstützt Wake On LAN (WOL)
- LED Anzeige für Verbindung und Aktivität
- USB Bus Power

- Robustes Aluminiumgehäuse
- Lüfterlos
- Farbe: silber
- Maße (LxBxH): ca. 111 x 55 x 25 mm

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 6.5 or above
- Mac OS 14.5 or above
- Windows 11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ 40 Gbps oder Thunderbolt™ 3/4 Port

Packungsinhalt

- USB Type-C™ 10 Gigabit LAN Adapter
- USB Type-C™ zu USB Type-C™ Kabel, Länge ca. 30 cm
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 11 Linux Kernel 6.5 oder höher Mac OS 14.5 oder höher
LED Anzeige:	Verbindung und Aktivität

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Aquantia AQC113CS Asmedia ASM2464PD
Datentransferrate:	Ethernet bis zu 10 Mbps Fast Ethernet bis zu 100 Mbps Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps Gigabit Ethernet bis zu 10 Gbps Gigabit Ethernet bis zu 2,5 Gbps Gigabit Ethernet bis zu 5 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Aluminium
Kabellänge:	30 cm
Länge:	111 mm
Breite:	55 mm
Höhe:	25 mm
Farbe:	anthrazit

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland

E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de