

## HS Freeze 2X - Studioblitz mit Akku

- Leicht & mobil: Nur 1,28 kg inkl. Akku – kompakt wie ein Kameraobjektiv
- Maximale Leistung: 250 Ws – stärker als herkömmliche Aufsteckblitze
- Flexibles Einstelllicht: 12 W Bi-Color LED – als Einstell-, Video- oder Fotolicht nutzbar
- On-Location & Studio: Akku für 450 Blitze (bei voller Leistung), lädt per Netzteil im Studio
- Schnell & intuitiv: Touchdisplay & Gruppen-LED für intuitive Steuerung



### Technische Daten

|                                                   |                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Blitzleistung                                     | 250 Ws                                                                   |
| Leitzahl                                          | 50                                                                       |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)             | G                                                                        |
| EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369) | A – G                                                                    |
| Blitzsteuerungsmodi                               | TTL / Manuell / Strobe                                                   |
| Blitz Modi                                        | Normal / Freeze                                                          |
| Synchronisations-Modi                             | HSS / 1 <sup>st</sup> / 2 <sup>nd</sup> Verschlussvorhang                |
| Leistungsregelung                                 | 9 Schritte (1,0-9,0 Schritte / je 0,1 Schritte)                          |
| Abbrennzeit Normal-Modi                           | T0.1: 1/470 Sek. - 1/5.800 Sek.<br>T0,5: 1/1.400 Sek. - 1/16.500 Sek.    |
| Abbrennzeit Freeze-Modi                           | T0.1: 1/470 Sek. - 1/9.460 Sek.<br>T0,5: 1/1.440 Sek. - 1/24.700 Sek.    |
| Recycling Zeit                                    | 0,01 – 1,2 Sek.                                                          |
| Serienbildmodus                                   | Bis zu 60 Auslösungen pro Sek.                                           |
| Kanäle   Gruppen                                  | 31   16                                                                  |
| Farbtemperatur                                    | 5600 K   ± 75 K<br>5500 K   ± 150 K (Freeze)<br>5600 K   ± 200 K (HSS)   |
| Einstelllampe   Anpassung                         | 12,0 W   2700-6500 K                                                     |
| Empfänger                                         | Integriert                                                               |
| Funkfrequenzband                                  | 2,402-2,482 GHz, Reichweite > 80 m                                       |
| Max. abgestrahlte Sendeleistung                   | 6 dBm                                                                    |
| Bowens S-Bajonett:                                | Nein                                                                     |
| Stromversorgung                                   | Austauschbarer und wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (14,8 V 3000mAh) |
| Blitzauslösungen                                  | > 450 (bei voller Leistung)                                              |
| Kompatible Funksender                             | Profi Funksender Mark II, TR-V6, TR-V6II, TR-Q7, TR-Q7II, TR-Q8          |
| Schnittstellen                                    | Sync-Buchse (3,5 mm)   USB-C                                             |
| Maße (L x B x H)   Gewicht                        | 8,5 x 8,6 x 19,8 cm (mit Akku)   1,286 kg                                |

### Lieferumfang und Verpackungsdetails

|                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lieferumfang                          | HS Freeze 2X, Akku, Netzteil, Reflektor, 6x Farbfolien, Tasche, Bedienungsanleitung |
| Verpackungsmaße (L x B x H)   Gewicht | 29,5 x 24,5 x 13 cm   2,257 kg                                                      |

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

Artikelnr.: 28836



## HS Freeze 2X - Studio flash with battery

- Lightweight & portable: Only 1.28 kg incl. battery – compact as a camera lens
- Maximum power: 250 Ws – more powerful than conventional speedlights
- Flexible modeling light: 12 W Bi-Color LED – can be used as a modeling, video or photo light
- On-Location & Studio: Battery for 450 flashes (at full power), charges via power supply in the studio
- Fast & intuitive: touch display & group LED for intuitive control



### Technical Data

|                                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Power                                           | 250 Ws                                                                 |
| Guide number                                    | 50                                                                     |
| Energy efficiency class (EU 2017/1369)          | G                                                                      |
| EU energy efficiency class range (EU 2017/1369) | A – G                                                                  |
| Flash Control Modes                             | TTL / Manuell / Strobe                                                 |
| Flash Modes                                     | Normal / Freeze                                                        |
| Synchronisation Modes                           | HSS / 1 <sup>st</sup> / 2 <sup>nd</sup> Shutter Curtain                |
| Power adjustment                                | 9 Steps (1.0-9.0 Steps / each 0.1 Steps)                               |
| Flash duration Normal Mode                      | T0.1: 1/470 sec. - 1/5.800 sec.<br>T0.5: 1/1.400 sec. - 1/16.500 sec.  |
| Flash duration Freeze Mode                      | T0.1: 1/470 sec. - 1/9.460 sec.<br>T0.5: 1/1.440 sec. - 1/24.700 sec.  |
| Recycling time                                  | 0,01 – 1,2 sec.                                                        |
| Burst mode                                      | Up to 60 shots per second                                              |
| Channels   Groups                               | 31   16                                                                |
| Color temperature                               | 5600 K   ± 75 K<br>5500 K   ± 150 K (Freeze)<br>5600 K   ± 200 K (HSS) |
| Modeling lamp   Adjustment                      | 12,0 W   2700-6500 K                                                   |
| Receiver                                        | Integrated                                                             |
| Radio frequency band                            | 2.402-2.482 GHz, range > 80 m                                          |
| Transmission power maximum                      | 6 dBm                                                                  |
| Bowens S-Bajonett:                              | No                                                                     |
| Power supply                                    | Replaceable and rechargeable lithium-ion battery (14.8V 3000mAh)       |
| Flashes in battery operation                    | > 450 (at full power)                                                  |
| Compatible Transmitters                         | Profi Funksender Mark II   TR-V6   TR-V6II   TR-Q7   TR-Q7II   TR-Q8   |
| Ports                                           | Sync jack (3,5 mm)   USB-C                                             |
| Dimensions (L x W x H)   Weight                 | 8.5 x 8.6 x 19.8 cm (with battery)   1.286 kg                          |

### What's in the Box and Packaging Details

|                                           |                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| What's in the box                         | HS Freeze 2X, battery, power supply, reflector, 6x color gels, bag, user manual |
| Packaging dimensions (L x W x H)   Weight | 29.5 x 24.5 x 13 cm   2.257 kg                                                  |

Specifications are subject to change without notice.

Item No.: 28836