



Produktseite

## Metalltrennsäge GMT 355-2.2

Art.-Nr.: 40556

- Verwendbar für: Vollmaterial, Rohre, 4-Kant-Material, Spindelarretierung, Schraubstock mit Schnellarretierungsvorrichtung, Schwenkbarer Schraubstock bis 45°, Trockenschnittverfahren, keine Kühlflüssigkeit notwendig, Inkl. Sicherheitsschalter, Endanschlag und Längsanschlag, Mit Metalltrennscheibe
- Schraubstock mit Schnellarretierungsvorrichtung
- Schwenkbarer Schraubstock bis 45°
- Trockenschnittverfahren, keine Kühlflüssigkeit notwendig
- Inkl. Sicherheitsschalter
- Endanschlag und Längsanschlag
- Mit Metalltrennscheibe

### Optionales Zubehör:

- # 40541 Metalltrennscheibe 355x25,4

### Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Motorleistung (P1):	2,2 kW
Motorleistung (P1):	2200 W
Motordrehzahl:	4200 1/min
Schnittleistung Rund bei 90°:	125 mm
Schnittleistung Rund bei 45°:	100 mm
Schnittleistung Quadrat bei 90°:	110 x 110 mm
Schnittleistung Quadrat bei 45°:	90 x 90 mm
Schnittleistung Rechteck bei 90°:	170 x 100 mm
Schnittleistung Rechteck bei 45°:	100 x 90 mm
Schwenkbereich Maschinenkopf:	90-45 °
Durchmesser der Scheibe:	355 mm
Bohrung Scheibe:	25,4 mm
Lärmwertangabe LWA:	103 dB
Maße LxBxH:	755 x 290 x 610 mm
Nettogewicht:	15,25 kg
Bruttogewicht:	17,47 kg



VE 16



L 550 x B 345 x H 430 mm

GTIN-Code

4015671231000