DUPLI-COLOR AQUA

Technisches Merkblatt



Der wasserbasierte Sprühlack, bei dem mehr als 95 % aller Lösungsmittel durch Wasser ersetzt wurden.
Trendige Mattfarben und klassische RAL-Farbtöne in einer schnell trocknenden und geruchsarmen Qualität. Auch für Objekte im Außenbereich geeignet. Für nahezu alle Untergründe geeignet: Korbgeflecht, Holz, Karton, Metall, Aluminium, Edelstahl, Stoff, lackierbare Hartkunststoffe, Glas, Keramik usw. – keine Grundierung erforderlich! Auch für die Anwendung auf Polystyrol geeignet.

Art.-Nr.: 252464, 252495, 252549, 252556, 252563, 252570, 373947, 373954, 476624, 476631, 531897, 532115, 531668, 531811, 531828, 531835, 531842, 531866, 531903, 531934, 531941, 531958, 531965, 531972, 531989, 531996, 532009, 532016, 532023, 532030, 532047, 532054, 532061, 532078, 532085, 532092, 532108, 532122, 532139, 532146, 532153, 532160, 532177, 532184, 532191, 532207, 532214, 532221, 532238, 532245, 532252, 532269, 532276

Qualität & Eigenschaften

Hochwertiger PU-Dispersions-Wasserlack.
Extrem schnelle Trocknung
Unter 5% Lösemittelanteil
Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen ohne spezielle Grundierung (auch Aluminium oder Edelstahl sind kein Problem). Nicht-lackierfähige Kunststoffe bitte mit DUPLI COLOR PLASTIC PRIMER grundieren.
Styroporfest
Sehr widerstandsfähig,
Auch für den Außenbereich geeignet,
Lichtecht
Weniger Sprühnebel, daher angenehme Anwendung auch im Innenbereich
Kein Lösemittelgeruch
Trendige Mattfarbtöne und klassische glänzende Farben
Widerstandsfähige, belastbare Oberflächen
Gem. DIN EN 71-3 geeignet für die Lackierung von Kinderspielzeugen.
Selbstreinigendes Ventil

Physikalische & chemische Daten

Basis: Wasserbasierender PU-Lack
Farbname:
- feuerrot
- laubgrün
- tiefschwarz
- reinweiß
- silver
- gold
- himmelblau
- rapsgelb
- reinorange
- rubinrot
- blaulila
- ultramarinblau
- gelbgrün
- schiefergrau
- lichtgrau
- schokoladenbraun
- signalweiß
- frozen joghurt
- blanco gin
- frappuccino
- sundowner
- puerto verde
- colombian smaragd
- smooth ember
- indian tea
- lemon sorbet
- cray grau
- sapphire

Geruch: Neutral
Glanzgrad:
- matt, 10 ±2
- seidenmatt, 25 ±5
- glänzend, >75

Ergiebigkeit: 350 ML – 0.8 - 1.2 m²
Staubtrocken: 30 min
Grifffest: 60 min
Durchgetrocknet: 12 h
Überlackierbar: 12 h
Untergründe: Korb, Holz, Karton, Metall, Stoff, lackierfähigem Hartkunststoff, Glas, Keramik, etc.
Minimale Anwendungstemperatur: 15 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
Flammpunkt: n.a.
Lagerstabilität: 4 Jahre
Inhalt:
- 150 ML

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

- 350 ML

Hinweise zur Benutzung

Der Untergrund muss sauber, absolut fettfrei und trocken sein. Lose Teile entfernen.
Trotz des geringen Sprühnebels empfiehlt es sich, die Umgebung zu schützen. Saugende Untergründe mit AQUA Grundierung vorlackieren. Trocknen lassen (ca. 1 Stunde). Nicht-lackierfähige Kunststoffe mit Plastic Primer vorbehandeln.
Dose ca. 2 Minuten schütteln, probesprühen. WICHTIG! Die optimale Sprühentfernung beträgt ca. 30-40cm. Im Abstand von ca. 2 Minuten mehrere dünne Schichten sprühen.
AQUA Lackspray sollte nicht unter 15°C verarbeitet werden, da es zur Trocknungsverzögerung kommen kann.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 9. September 2026 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com