


41107115



Steckdose SCHUKO mit Kontroll-LED und Aufdruck "EDV" mit Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, Berker K.1, rot glänzend

Steckdose SCHUKO® mit Kontroll-LED, Beschriftungsfeld und Aufdruck - EDV -, Kontroll-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung, zuverlässige Spannungsanzeige durch Unempfindlichkeit gegen Scheinspannungen, mit erhöhtem Berührungsschutz, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch ausgelegt, mit Schraub-Liftklemmen. Unterputz-Installation, Flächenrogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei.

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Technische Ausführung	Aufdruck "EDV"

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

Deckel, Tür

- Zentralplatte

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 3003 - Rubinrot
Designlinien-Sonderfarbe	rot
Farbe	rot
Farbe	rot
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1

- mit Schraub-Liftklemmen

Bedienung

- mit Beschriftungsfeld
- erhöhtem Berührungsschutz
- Schraub-Liftklemmen

Normen

Ausführung SV, ZSV	nach VDE 0100-710

Sicherheit

Schutzart	IP20
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1

- erhöhter Berührungsschutz

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker K.1
Sekundär Designlinie(n)	Berker K.1

Hinweis

- Einsatz farblich gekennzeichnet.
- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.