



M-908 Infinity-Mirror – der Tower für Extravaganz

Ein durch RGB-LEDs beleuchteter Unendlichkeitsspiegel in der Front, eine RGB-LED-Leiste im Netzteiltunnel sowie drei 120mm RGB-Lüfter machen das M-908 zu einem wahren Eye-Catcher. Die Front aus Tempered Glass sowie ein Fensterseitenteil geben dabei einen großzügigen Einblick auf starke Effekte und Farben, welche sich durch einen Schalter an der Front oder über den 12V RGB-Header Anschluss verwalten lassen. Viel Platz für weitere Lüfter, eine Wasserkühlung sowie Festplatten finden sich im geräumigen Innenraum des M-908.

Im Deckel des Gehäuses befinden sich ein herausnehmbarer Staubfilter sowie die Bedienelemente. Neben USB 2.0 und 3.0 Anschlüssen und HD-Audio Buchsen, befinden sich dort zwei separate Schalter zum Steuern der Lüftergeschwindigkeit. Alle offenen Buchsen sind serienmäßig durch kleine Gummistopfen vor Verstaubung geschützt. Ein Staubfilter im Netzteiltunnel sowie Silentblöcke, auf denen das Netzteil lagert, erlauben einen leisen und sauberen Betrieb. Herausnehmbare Festplatteneinbautrahmen, eine Halterung für lange Grafikkarten sowie vielfältige Verlegemöglichkeiten für die Kabel komplettieren das Angebot.

- ✓ Frontblende aus Tempered Glass mit RGB-Infinity-Mirror
- ✓ Drei 120mm RGB-Lüfter und RGB-LED-Leiste
- ✓ 4pin RGB-Header Anschluss für 12V RGB-Mainboardsteuerung
- ✓ Viele Entkopplungen für laufruhigen Betrieb

Spezifikationen

Motherboard	eATX, ATX, µATX, ITX
Laufwerkseinschübe	5,25" extern: 0 3,5" extern: 0 3,5" intern: 3* 2,5" intern: 6*
Anschlüsse Front	USB 3.0: 2 USB 2.0: 2 Mikrofon: 1 Kopfhörer: 1
Lüftervorbereitungen	Front: 2x 120mm (optional) Rückseite: 1x 120mm (serienmäßig, RGB, 3pin-Anschluss) Deckel: 2x 120mm o. 140mm (2x 120mm serienmäßig, RGB, 3pin-Anschluss)
Maximale CPU-Kühler Höhe	160mm
Maximale Grafikkartenlänge	420mm
Verpackungseinheit	Versandereinheit: 1 Stück Paletteneinheit: 12 Stück
Garantie und Gewährleistung	Gehäuse 24 Monate Gewährleistung
Artikelnummer	88881288
EAN-Code	4260455642460
Lieferumfang	Schraubenbox Grafikkartenhalter Bedienungsanleitung (Deutsch, Englisch)

Merkmale	Frontblende mit Infinity-Mirror-Effekt aus Tempered Glass Integrierter RGB LED-Strip über dem Netzteiltunnel 3x 120mm RGB-Lüfter im Deckel und in der Rückseite serienmäßig RGB-/PWM-Platine für bis zu 5 RGB-Geräte (7 Farben, 2 Effekte) (in Verbindung mit einem PWM fähigen Mainboard können bis zu 5 Lüfter mit 3pin-Anschluss geregelt werden) 4pin RGB-Header Anschluss für 12V RGB-Mainboardsteuerung Zwei getrennte Steuerungen für einmal zwei Lüfter und einmal ein Lüfter mit 3pin-Anschluss zur Geschwindigkeitsregelung Zwei 3,5" Einbauplätze unterhalb des Mainboardträgers mit getrenntem Airflow Separater SSD-Einbauplatz auf der Rückseite des Mainboardträgers Aufnahme für Wasserkühlungen in den Größen 120mm und 240mm Netzteilaufnahme entkoppelt in separatem Käfig im Bodenteil Öffnungen für einfaches Verlegen der Kabel Einfach zu entnehmende Staubfilter unterhalb des Netzteils und im Deckel Fensterseitenteil Standfüße
----------	--

*die Werte können bei bestimmten Kombinationen abweichen

Maße und Gewichte

	Käfig	Gehäuse	Verpackung
Höhe	490mm	530mm	600mm
Breite	210mm	210mm	290mm
Tiefe	470mm	510mm	580mm

Gewicht (netto): 10,19 Kg
Gewicht (brutto): 11,60 Kg

Netzteil

Anschluss	Anzahl	Max. Länge
Mainboard 20+4Pin	-	-
P4 12V 4Pin	-	-
P4/EPS 4+4Pin	-	-
P8 12V 8Pin	-	-
PCI-Express 6+2Pin	-	-
PCI-Express 6Pin	-	-
IDE 4Pin	-	-
S-ATA	-	-
Floppy	-	-
Tachosignal Lüfter	-	-
Fan Control	-	-
Lüftergröße: 120mm	-	-

OHNE

Geprüfte Qualität:

