SCHWAIGER®

SAT




STANDARD

HDTV tauglich suitable

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

MOBIL | ALU | Ø 35 cm | SINGLE LNB | max. 1 | 230 VAC tauglich

# Camping Satellitenanlage

## für den mobilen Einsatz

Diese HDTV taugliche SCHWAIGER® Satellitenanlage ist speziell für den mobilen Einsatz zusammengestellt. Mit diesem Paket können alle unverschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen werden. Es handelt sich um ein Komplettpaket für einen Teilnehmer. Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt. Die kleine mobile Satellitenanlage wird in einem Transportkoffer geliefert und enthält das komplette Montagezubehör.

## ARTIKEL INFORMATION

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SAT3400HD |
| EAN | 4004005026054 |

4 004005 026054



Schwaiger GmbH Würzburger Str. 17 90579 Langenzenn Tel. +49 (09101) 702-0 Fax +49 (09101) 702-196 www.schwaiger.de info@schwaiger.de
Irrtümer, Abweichungen und Änderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Bedingungen für Lieferungen und Leistungen.

## HIGHLIGHTS (SAT3400HD)

- SET bestehend aus:
  - » 1x Stahl Offset Antenne (35 cm)
  - » 1x Digitales Single LNB
  - » 1x FULL HD Satellitenreceiver
  - » 1x SAT Anschlusskabel (75 dB)
  - » 1x High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer-SAT-Anlagen
- Unabhängige Programmvielfalt für einen Teilnehmer dieses Empfangssystems
- Umfangreiches Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Stabiler Transportkoffer zum einfachen Verstauen und Transportieren aller Komponenten
- Lieferumfang: 1x Aluminium Offset Antenne, 1x Digitales Single LNB, 1x Receiver, 1x SAT Anschlusskabel, 1x Transportkoffer

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Farbe | Hellgrau |

## STAHL OFFSET ANTENNE (35 CM)

- Zum Aufstellen sowie zur Wand- und Mastmontage geeignet
- Wasserwaage zur exakten Ausrichtung
- Saugfuss zum Aufstellen
- Lieferung im stabilen Transportkoffer für eine komfortable Mitnahme
- Umfangreiches Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Lieferumfang: Offset Antenne, Montagematerial

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Reflektor (Breite) | 350 mm |
| Reflektor (Höhe) | 380 mm |
| Feedaufnahme | 40 mm |
| Material Reflektor | Stahl pulverbeschichtet |
| Material LNB Halterung | Kunststoff witterungsbeständig |
| Windlast | 110 N (EN 60728-11) |
| Einstellbereich Elevation | 20 - 62 ° |
| Anzahl Mastschelle/-bügel | 1 |
| Verpackungsart | Plastikkoffer |

## DIGITALES SINGLE LNB

- Empfangssystem zum Aufbau von 1 Teilnehmer-SAT-Anlagen
- Für Multifeedanlagen geeignet
- Schutz der F-Anschlüsse durch witterungsbeständige Gummitülle
- Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff
- Lieferumfang: 1x Digital Single LNB



Schwaiger GmbH Würzburger Str. 17 90579 Langenzenn Tel. +49 (09101) 702-0 Fax +49 (09101) 702-196 www.schwaiger.de info@schwaiger.de
Irrtümer, Abweichungen und Änderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Bedingungen für Lieferungen und Leistungen.

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Qualität | STANDARD |
| Empfangsystem | SINGLE (1 TN) |
| Anschlüsse | 1x F-Buchse |
| Eingangsfrequenz | 10,70 - 11,70 GHz (low)<br>11,70 - 12,75 GHz (high) |
| Ausgangsfrequenz | 950 - 2.150 MHz |
| Oszillationsfrequenz | 9,75 GHz (low)<br>10.6 GHz (high) |
| Steuerfunktion | 0 kHz (low)<br>22 kHz (high) |
| Polarisation | Entkopplung: > 25 dB |
| Spannungsversorgung | vertikal: 11,5 - 14,0 V Speisespannung<br>horizontal: 16,0 - 19,0 V Speise-spannung |
| Feedaufnahme | 40 mm |
| Produktmaterial | Kunststoff witterungsbeständig |
| Farbe | Hellgrau |
| Abmessungen (Breite) | 39 mm |
| Abmessungen (Höhe) | 100 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 54 mm |
| Verpackungsart | Karton |

## FULL HD SATELLITENRECEIVER

- HDTV & SDTV Satellitenreceiver
- Senderliste vorprogrammiert (ASTRA 19,2°)
- USB Schnittstelle für Servicezwecke
- USB Schnittstelle zum Anschluss externer Speichermedien
- Elektronischer Programmführer (EPG) mit 7-Tage-Vorschau (senderabhängig)
- Event Timer Programmierung über EPG
- Multifunktions Timer
- Mehrsprachiges Bildschirmmenü
- Gesamtprogrammliste und Favoritenliste
- Teletext mit Untertitelfunktion
- Eingebauter Mediaplayer für Musik, Bilder und Filme
- Anzeige von Signalstärke und -qualität zur optimalen Ausrichtung der Satellitenantenne
- Umweltfreundlich durch geringen Stromverbrauch im Standby
- Lieferumfang: 1x Receiver, 1x Fernbedienung, 2x Batterie (1,5 V LR03 (AAA)9, Bedienungsanleitung

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Receiver Typ | SAT (DVB-S2) |
| Anzeige | Kontrollleuchte(n) |
| Programmspeicher | 3000 |
| LNB IN (Type F) | 1x (Rückseite) |
| USB 2.0 Anschluss | 1x (Rückseite)<br>1x (linke Geräteseite) |
| HDMI®-Anschluss | 1x (Rückseite) |
| Auflösung | 576i/576p/720p/1080i/Full HD 1080p |
| Audio/Video Ausgang | 1x (Rückseite) digital |
| Infrarot Anschluss | 1x (Rückseite) |
| Steuerfunktion | DiSEqC 1.0/1.1/1.2/USALS |
| Software Update | über USB |
| Sprachen (Menü) | deutsch/englisch/französisch/italie-nisch/persisch/türkisch |
| Favoritenlisten | 8 |
| Fernbedienung | Ja |
| Eingangsfrequenz | 950 - 2150 MHz |
| Leistungsaufnahme | im Standby < 0,5 W<br>im Betrieb < 5 W |
| Farbe | Schwarz |
| Spannungsversorgung | 176 - 264 V AC , 50 Hz |
| Abmessungen (Breite) | 220 mm |
| Abmessungen (Höhe) | 45 mm |
| Abmessungen (Tiefe) | 135 mm |
| Verpackungsart | Karton |

## SAT ANSCHLUSSKABEL (75 DB)

- 2-fach Abschirmung für eine geringe Anfälligkeit für elekt-romagnetische Störeinflüsse
- Stabiler Innen-PIN mit Nickelbeschichtung
- Robuster, beidseitig vergossener F-Stecker
- Stecker mit Rändelmutter
- Lieferumfang: 1x SAT Anschlusskabel



Schwaiger GmbH Würzburger Str. 17 90579 Langenzenn Tel. +49 (09101) 702-0 Fax +49 (09101) 702-196 www.schwaiger.de info@schwaiger.de
Irrtümer, Abweichungen und Änderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Bedingungen für Lieferungen und Leistungen.

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Qualität | BASIC |
| Anschlüsse | 2x F-Stecker |
| Farbe | Weiß |
| Impedanz | 75 Ohm |
| Stecker | Kunststoff voll abgeschirmt |
| Kabelaufbau | 0,5 mm (Innenleiter)<br>2,8 mm (Dielektrikum)<br>5 mm (Mantel) |
| Schirmung | doppelt geschirmt |
| Schirmungsmaß | > 75 dB |
| Schirmungsmaterial | Aluminium-Verbundfolie/64er Geflecht |
| Kabellänge | 10 m |
| Verpackungsart | Banderole |

# HIGH-SPEED-HDMI®-KABEL MIT ETHERNET

- High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet für perfekte, hochauflösende Ultra HD Übertragung
- Übertragung von Netzwerkdaten (bis zu 100 Mbit/s) durch integrierten Ethernet-Kanal möglich
- Robuster Kunststoffstecker mit angespritzter Zugentlastung
- 3D Übertragung mit einer Auflösung bis zu 1080p
- Lieferumfang: 1x HDMI Anschlusskabel

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Anschlüsse | 2x HDMI®-Stecker |
| Farbe | Schwarz |
| Kabelform | rund |
| Datenübertragung | 18 Gbit/s |
| Auflösung | 4K (4096 x 2160) |
| 3D Übertragung | Ja |
| Stecker | Kunststoff angespritzt |
| Kabellänge | 1,3 m |
| Hinweis | Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern. |
| Verpackungsart | Hängebanderole |



Schwaiger GmbH Würzburger Str. 17 90579 Langenzenn Tel. +49 (09101) 702-0 Fax +49 (09101) 702-196 www.schwaiger.de info@schwaiger.de
Irrtümer, Abweichungen und Änderungen bei den technischen Angaben und Abbildungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Bedingungen für Lieferungen und Leistungen.