


41232045

**Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-Liftklemmen, Berker R.1/R.3/R.8, schwarz glänzend**

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei.

Technische Merkmale

### Architektur

| | |
|---|---|
| Bauart | nach DIN 49440 |

### Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V AC |

### Deckel, Tür

- Zentralplatte

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| RAL Farbe | RAL 9005 - Tiefschwarz |
| Designlinienfarbe | schwarz |
| Beschriftungsfarbe | 217,217,217 |
| Farbe | tiefschwarz |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Zu bedruckendes Material | PC-PMA schwarz |
| Oberfläche | glänzend |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Einbautiefe | 32 mm |

### Montage

- mit Spreizkrallen

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1 |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0620-1 |

- mit Schraub-Liftklemmen

### Einstellungen

| | |
|---|---|
| Schraffurparameter | R1_czarny |
| Laserparameter | R1_schwarz |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Konfigurationsart | Laserdruck |

### Bedienung

- mit erhöhtem Berührungsschutz
- mit Schraub-Liftklemmen

**Sicherheit**

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP20 |
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 05 |
| Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) | nach IEC 60884-1 |
| Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz) | nach VDE 0620-1 |
| - erhöhter Berührungsschutz | |

**Kennzeichnung**

| | |
|---|---|
| Haupt-Designlinie | Berker R.1/R.3/R.8 |
| Sekundär Designlinie(n) | Berker R.1, Berker R.3 |