ONKRON
designed to support

TS1881E-B



Bildschirmgröße:
50" - 86"

Max. Belastung:
105.9 kg

VESA:
200x200 - 800x500 mm

Höhenverstellung:
1350 mm-1650 mm

Werkstoff	Kunststoff, Stahl SPCC
Max. Belastung von Monitoren/TVs	90.9 kg
VESA Größen	200x200, 200x300, 200x400, 200x500, 300x200, 300x300, 300x400, 300x500, 400x200, 400x300, 400x400, 500x200, 500x400, 500x500, 600x200, 600x300, 600x400, 700x400, 700x500, 800x200, 800x400, 800x500 mm
Diagonale (min.)	50"
Diagonale (max.)	86"
Menge von Bildschirmen	1
Höheanpassung (min.)	1350 mm
Höheanpassung (max.)	1650 mm
Reisegeschwindigkeit	13 mm/s
Reichweite der Fernbedienung	5 m
Sicherheitsklasse	IP 20
Betriebstemperatur	-15 +15 °C
Motorleistung	52.2 Wt
Garantie	5 Jahre
Garantie für Elektromotoren	12 Monaten
Gesamtabmessungen als Baugruppe	96 x 73.5 x 225.8 cm
Gesamtabmessungen GBX	106x74x18 cm
Umfang GBX	1.41 m^3
Bruttogewicht GBX	40 kg
Menge GBX auf Palette	9 stücke

ONKRON Montagelösungen:
· Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
· Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
· Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
· Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
· Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.

© 2026 Produkte oder Bilder von ONKRON™ können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.