

Leistungstarker Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm

ORE 3-150 EC Set

Bestell-Nr. 486.809



Technische Attribute	
Leistungsaufnahme	400 Watt
Leerlaufdrehzahl	6000 - 10000 /min
Leerlaufhubzahl	12000 - 20000 /min
Hub	3 mm
Schleifteller	Ø 150 mm
Schleifmittelbefestigung	kletten
Anschluss Staubabsaugung	Ø 27 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	230 x 150 x 125 mm
Gewicht	1,65 kg

Leistungstarker Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm

- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl
- + Effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
- + Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- + Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- + PES-Filterpatrone mit Zyklonfunktion für staubfreies und wirtschaftliches Arbeiten
- + Handlicher 150 mm Exzenterschleifer mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb. Dadurch ermüdungsarmes und gelenkschonendes Arbeiten
- + Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Adapter SAD-C 27 AS oder Antistatik-Saugschlauch SH 27x4m AS (379.395)
- + Klett-Schleifteller in drei Härten verfügbar: soft, weich, hart
- + Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 150
- + Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
- + Gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten

Grundausstattung	
1 Klett-Schleifteller medium	464.120
1 PES-Microfilterpatrone mit Filter	486.833
1 Innensechskantschlüssel, SW 5	392.731
1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
1 Koffereinlage	486.868