

Serie | 8 Dunstabzüge

DIC046750
Edelstahl
Inselesse, 40 cm



B

Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 780 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 62 dB.
- **Halogenbeleuchtung:** für eine optimale Ausleuchtung der Kochstelle bei geringem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 10 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.

Technische Daten

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	780-1200/780-1200
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	780
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	28,0
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	540
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	570
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	470
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	780
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	62
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer :	4242002497457
Anschlusswert (W) :	315
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-230
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Insel


Sonderzubehör

DHZ5445 : Starterset für Umluftbetrieb

Serie | 8 Dunstabzüge

DIC046750

Edelstahl

Inselesse, 40 cm

Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

Maße

- Gesamtanschlusswert: 315 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 780-1200 x 400 x 400 mm
- Gerätemaße Umluft mit Starterset (HxBxT): 780-1200 x 400 x 400 mm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Bauform

- Inselesse
- 40 cm

Betriebsart und Leistung

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 96 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/62 dB*
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 540 m³/h, Intensivstufe 780 m³/h

Komfort

- Beleuchtungsstärke: 149 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln

Serie | 8 Dunstabzüge

DIC046750

Edelstahl

Inselesse, 40 cm

