BUSCH-JAEGER

Busch-Komfortschalter® flex 1-fach Bewegungssensor alpinweiß - Reflex SI



Allgemeine Informationen

Typ:	64765 UJ-214
Bestellnummer:	2CKA006800A2908
EAN:	4011395294857
EUR Listenpreis / ST:	154,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Einbaufertige Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-Komfortschalter® Bedienelement flex, 64765-214.
Bestehend aus Relais-Einsatz flex, 1-fach 64811 U.
Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach, 2511-214.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

SHI Produktpässe

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung:	Montage- und Betriebsanleitung (.PDF) [DE] 64765-xxx (2CKA000073B5200)
Montage- und Betriebsanleitung Teil 2:	Montage- und Betriebsanleitung (.PDF) [DE] 64811 (2CKA000073B5091)

Montageart:	Unterputzmontage
Montagehöhe:	(Optimal) 1.1 m
Enthaltene Komponenten:	Set

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur:	-5 ... 45 °C (Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart:	IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information (Teil 2):	Open source licenses (.PDF) [EN] Busch-flexTronics CWA devices (2CKA000073B5216)
Anzahl Ausgänge:	1
Produktreihe:	Busch-flexTronics®
Kürzeste Schaltzeit:	einschalten 60 s
Anschlussart Geräte:	Pin
Sensortyp:	Passiv-Infrarot Sensor
Beleuchtungsstärke:	5 ... 500 lx
Anschlussart:	Schraubklemme
Sensor-Erfassungsbereich:	10 ... 170 ° waagrecht 10 ... 170 °
Funktionen des Bewegungsmelders:	Tierschneise

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	230 ... 230 V
Eingangsspannungsart:	AC

Strombereich:	Maximum 80 A Minimum 0 A
Bemessungsfrequenz (f):	50 ... 50 Hz
Maximale Schaltleistung:	2300 W Leuchtstofflampen 2300 V·A Niedervolt-Halogenlampen mit elektron. Trafo (kapaz. Lasten) 2300 V·A Niedervolt-Halogenlampen mit magn. Trafo (induktive Lasten) 2300 V·A Glühlampen oder Hochvolt-Halogenlampen 2300 W LEDi 300 V·A
Lastart:	Retrofit-Leuchtmittel (LEDi/CFLi) Glühlampen Hochvolt-Halogenlampen Niedervolt-Halogenlampen Leuchtstofflampe
Verlustleistung:	0.3 W insgesamt 0 W

Design

Designlinie:	Reflex SI
Designlinie Variante:	Reflex SI
Ausführung der Oberfläche:	glänzend unbehandelt
Werkstoff:	Kunststoff Thermoplast
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9010
Farbe:	alpinweiß

Abmessungen

Breite:	81 mm
Höhe:	81 mm
Tiefe/Länge:	60 mm

Nettogewicht:	129.5 g
Einbautiefe (t_2):	25 mm

Material Compliance

RoHS Erklärung:	ROHS Produkterklärung (.PDF) [DE] 64765 UJ-214 (2CKA200000E7525)
RoHS Information:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
REACH Erklärung:	REACH Konformitätserklärung (.PDF) [DE] (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20260216
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)
WEEE Kategorie:	5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
WEEE B2C / B2B:	B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	EU - Konformitätserklärung (.PDF) [DE] 64811 U (2CKA100000E4274)
Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act:	nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9:	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
ETIM 10:	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
eClass:	V11.0 : 27144007