

AC1200 Dual Band Wireless (WLAN) Access Point, von Controller verwaltet

Product Images





Short Description

Teilen Sie Ihr drahtloses Netzwerk mit bis zu 1200 MBit/s Unterstützt drahtlose Übertragungsraten von bis zu 300Mbps (2.4GHz) / 867Mbps (5GHz) Kompatibel mit IEEE 802.11a / b / g / n / ac Wireless Standards Dual-Band-Technologie reduziert Interferenzen für zuverlässige Verbindungen Verfügt über bis zu 8 SSIDs um Netzwerkverkehr zu trennen und zur Verbesserung der Sicherheit Multi-Betriebsmodi für unterschiedliche Drahtlosanwendungen

Description

Der LevelOne WAP-8021 ist ein verwalteter Dualband-WLAN-Zugangspunkt, der eine kombinierte Geschwindigkeit von bis zu 1200 Mbps ermöglicht. Das Gerät arbeitet im 2,4- und 5 GHz-Frequenzband und kann bei Steuerung über den WLAN-Controller LevelOne WAC-2000/WAC-2003 zudem als Teil eines verwalteten Netzwerks genutzt werden. Ein schneller, einfacher und sicherer Zugangspunkt für eine Vielzahl von Netzwerkanforderungen.

Additional Information

Zulassungen und Konformität	CE
Max. Luftfeuchtigkeit im Betrieb (%)	90
Max. Betriebstemperatur in °C	50
Max. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%)	90
Max. Lagertemperatur in °C	70
Min. Luftfeuchtigkeit im Betrieb (%)	10
Min. Betriebstemperatur in °C	-20
Min. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%)	5
Min. Lagertemperatur in °C	-40
Antenne	5dBi Omni Antenna*6 (2.4GHz*3 + 5.8GHz*3)
EIRP(dBm)	<20 dBm
Verschlüsselung	WEP Encryption-64/128 bit ; WPA/WPA2 Personal (WPA-PSK using TKIP or AES);WPA/WPA2 Enterprise (WPA-EAP using TKIP)
Frequenzband	2.4 ~ 2.4835GHz, 5.180 ~ 5.825GHz
Indikator	Power, System status
Befestigung	Desk mount, Wall mount
Betriebsart	Gateway Mode, Repeater Mode, AP Mode, WISP Mode
Stromversorgung	Power adapter (ordered separately)
Standards	IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet IEEE 802.11e Wi-Fi Multimedia (WMM) IEEE 802.3x Ethernet Flow Control IEEE 802.11i Wi-Fi Protected Access (WPA2) IEEE 802.11ac/n/a 5GHz; IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz
Drahtlos-Kanäle	2.4GHz: Ch.1 ~ 11 USA Ch.1 ~ 13 EU 5.8GHz: Ch.36~64 , 100~128 , 132~140 , 149~165 USA Ch.36~64 , 100~128 , 132~140 EU
Grundfunktionen	Multi-SSID: 8 SSIDs (2.4GHz*4 SSIDs + 5.8GHz*4 SSIDs)
Produktgewicht (kg)	0,66
Produktbreite (mm)	128
Produkttiefe (mm)	198
Produkthöhe (mm)	28
Farbe	Silver
EAN	4015867200605
Modellnummer	WAP-8021

Lieferumfang	WAP-8021, Power Adapter, RJ45 Network Cable, Resource CD (User Manual, QIG), Quick Installation Guide, Antenna
Gigabit RJ45	5
Empfangsempfindlichkeit (dBm)	2.4 GHz Receive Sensitivity : 802.11b / Spatial Streams 1 / 20MHz / Data Rate SGI 400ns / 1Mbps : RSSI (-99)dBm 802.11b / Spatial Streams 1 / 20MHz / Data Rate SGI 400ns / 11Mbps : RSSI (-92)dBm 802.11g / Spatial Streams 1 / 20MHz / Data Rate SGI 400ns / 6Mbps : RSSI (-95)dBm 802.11g / Spatial Streams 1 / 20MHz / Data Rate SGI 400ns / 54Mbps : RSSI (-82)dBm 802.11n / HT MCS0 / Spatial Streams 1 / 20MHz / Data Rate SGI 400ns / 7.2Mbps : RSSI (-95)dBm 802.11n / HT MCS7 / Spatial Streams 1 / 20MHz / Data Rate SGI 400ns / 72.2Mbps : RSSI (-78)dBm 802.11n / HT MCS0 / Spatial Streams 1 / 40MHz / Data Rate SGI 400ns / 15Mbps : RSSI (-93)dBm 802.11n / HT MCS7 / Spatial Streams 1 / 40MHz / Data Rate SGI 400ns / 150Mbps : RSSI (-75)dBm 802.11n / HT MCS7 / Spatial Streams 2 / 40MHz / Data Rate SGI 400ns / 300Mbps : RSSI (-75)dBm 5.8 GHz Receive Sensitivity: 802.11a / Spatial Streams 1 / 20MHz / Data Rate SGI 400ns / 6Mbps : RSSI (-92)dBm 802.11a / Spatial Streams 1 / 20MHz / Data Rate SGI 400ns / 54Mbps : RSSI (-75)dBm 802.11n / HT MCS0 / Spatial Streams 1 / 20MHz / Data Rate SGI 400ns / 7.2Mbps : RSSI (-91)dBm 802.11n / HT MCS7 / Spatial Streams 2 / 20MHz / Data Rate SGI 400ns / 72.2Mbps : RSSI (-72)dBm 802.11n / HT MCS0 / Spatial Streams 1 / 40MHz / Data Rate SGI 400ns / 15Mbps : RSSI (-88)dBm 802.11n / HT MCS7 / Spatial Streams 1 / 40MHz / Data Rate SGI 400ns / 150Mbps : RSSI (-70)dBm 802.11ac / VHT MCS0 / Spatial Streams 1 / 80MH / Data Rate SGI 400ns / 32.5Mbps : RSSI (-87)dBm 802.11ac / VHT MCS0 / Spatial Streams 2 / 80MH / Data Rate SGI 400ns / 65Mbps : RSSI (-87)dBm 802.11ac / VHT MCS9 / Spatial Streams 1 / 80MH / Data Rate SGI 400ns / 433.3Mbps : RSSI (-61)dBm 802.11ac / VHT MCS9 / Spatial Streams 2 / 80MH / Data Rate SGI 400ns / 866.7Mbps : RSSI (-61)dBm
PoE Supported	Nein
Energieverbrauch	<20W

