

KSET666XE

Dunstabzugshaube, Teilintegrierbar, Neutrales Design, Silber, 60 cm, A



TYP

Produktfamilie: Dunstabzugshaube • Art der Dunstabzugshaube: Teilintegrierbar • Produktbreite: 60 cm • Umluft/Abluftbetrieb: ja • EAN-Code: 8017709235116

DESIGN

Farbe: Silber • Design: Neutrales Design • Design: Flachschild • Material: Edelstahl • Art des Edelstahls: Gebürstet

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Leistungsstufen: 3

BEDIENELEMENTE

Art der Bedienung: Tasten

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der Beleuchtungen: 2 • Art der Beleuchtung: LED • Beleuchtungsleistung: 2,5 W • Skala der Licht-Temperatur: 3500 °K • Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0): 664 m³/h • Motorleistung: 200 W • Anzahl der Fettfilter: 2 • Art der Fettfilter: Aluminium • Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld: 650 mm • Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm • Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld: 430 mm • Luftrückschlagklappe: Ja

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A • Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A • Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): D • Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A • Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): 39 kWh/Jahr • Fluiddynamische Effizienz (FDEhood): 33.5 • Beleuchtungseffizienz (LEhood): 29 lux/W • Fettabscheidegrad (GFEhood): 66 % • Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 256 m³/h • Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 647 m³/h • A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 46 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 67 dB(A) • Zeitverlängerungsfaktor (f): 1.00 • Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep): 336 m³/h • Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep): 434 Pa • Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep): 121 W • Beleuchtungsleistung: 5 W • Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle): 145 lux • A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa): 67 dB(A)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektr. Gesamtanschlußwert: 205 W • Spannung: 220-240 V • Frequenz: 50-60 Hz • Länge des Netzkabels: 1500 mm

ZUBEHÖR

LEISTUNGSSTUFE 1

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 256 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 46 dB(A) • Leistung: 127 W

LEISTUNGSSTUFE 2

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 377 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Leistung: 152 W

LEISTUNGSSTUFE 3

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 647 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Leistung: 199 W

LEISTUNGSSTUFE 4

LEISTUNGSSTUFE INTENSIV

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Abmessungen Produkt HxBxT: 396x598x282 • Breite: 598 mm • Produkttiefe: 282 mm • Produkthöhe: 396 mm • Nettogewicht: 10.900 kg

SERIENZUBEHÖR

Adapter für Abluft: Ja

OPTIONAL

KITFC400: Zubehör, Produkttyp: Aktivkohlefilter, Dunstabzugshaube

