Mini Converter SDI to Audio 4K

Am Mini Converter SDI to Audio 4K ist alles dran, was Sie benötigen, um aus beliebigen SDI-Signalen vier analoge Audiokanäle bzw. acht digitale AES/EBU-Kanäle herauszulösen. Nun können Sie einfach auf das eingebettete Audio beliebiger SDI-Videoquellen zugreifen und es an Audiogeräte wie Tonmischer, analoge MAZen, Audiomonitore und mehr weiterleiten.

309 €*

Anschlüsse

SDI-Videoeingänge
1 SD-, HD- oder 6G-SDI-Eingang. 1 ALT-SDI-Eingang, auf den bei Versagen des Haupteingangs automatisch umgeschaltet wird

SDI-Videoausgänge
1 SDI-Videoausgang mit Durchschleifung

Redundante SDI-Eingänge
Automatische Umschaltung bei Ausfall des SDI-Haupteingangs

Analoge Audioausgänge
4 Kanäle professionelles symmetrisches Analogaudio via reguläre 1/4-Zoll-Klinkenbuchsen

Digitalaudio-Eingänge
8 Kanäle professionelles symmetrisches Digitalaudio via reguläre 1/4-Zoll-Klinkenbuchsen

Multirate-Unterstützung
Automatische Erkennung von SD, HD und 6G-SDI

Aktualisierungen und Konfiguration
USB

Reclocking
Ja

Normen

SD-Videonormen
525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

HD-Videonormen
720p/50; 720p/59,94; 720p/60; 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60; 1080PsF/23,98; 1080PsF/24; 1080PsF/25; 1080PsF/29,97; 1080PsF/30; 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60;

2K-Videonormen
2K DCI 23,98p; 2K DCI 24p; 2K DCI 25p; 2K DCI 23,98PsF; 2K DCI 24PsF; 2K DCI 25PsF

Ultra-HD-Videonormen
2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25; 2160p/29,97; 2160p/30

4K-Videonormen
4K DCI 23,98p; 4K DCI 24p; 4K DCI 25p

SDI-Konformität
SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, SMPTE ST-2036, SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656 und ITU-R BT.601

SDI-Videoraten
SDI-Videoanschlüsse sind zwischen Standard Definition und High Definition umschaltbar

SDI-Videoabtastfrequenz
4:2:2, 4:4:4

SDI-Audioabtastfrequenz
Standard-Fernsehabtastrate von 48 kHz und 24 Bit

SDI-Farbgenauigkeit
4:2:2, 4:4:4

SDI-Farbraum
YUV, RGB

Automatische SDI-Umschaltung
Automatische Umschaltung zwischen SD, HD, 3G- und 6G-SDI

Software

Softwaresteuerung
Mac-OS- und Windows-Software-Upgrade via USB

Produktsoftware-Upgrade
Über mitgelieferte Updater-Anwendung

Betriebssysteme



Mac Mojave 10.14,
Mac Catalina 10.15 oder höher

Windows 8.1 und 10

Steuerung der Einstellungen

Mini-Switches oder USB-Software

Strombedarf

Stromversorgung
+12 Universal-Netzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder inbegriffen Kabelbinderpunkt

Stromverbrauch
5,52 Watt

Betriebsspannungsbereich
12–31V DC

Physische Spezifikationen

216 g

Umgebung

Betriebstemperatur
0–40 °C

Lagerungstemperatur
-20–45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit
0–90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Mini Converter SDI to Audio 4K
12V-Universalnetzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder

Garantie

3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer. Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. MwSt. zzgl. Versand- und Zustellungskosten. Diese Website nutzt Remarketing-Dienste. Besuchern unserer Website werden unsere Inhalte auch auf Fremdanbieter-Websites angezeigt. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern. Datenschutzerklärung

Zugelassene Blackmagic Design Reseller