


303303



Ausschalter 3-polig Lichtsteuerung, sonstige

Wippschalter-Einsatz, Ausschalter 3-polig, beleuchtbar mit Glimmaggregat. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Schraubklemmen.

Technische Merkmale

Architektur

Bedienungsart	einteilige Wippe

Ausführung

- 3-polig Aus
- mit vordefinierter 0-Stellung

Kontrollen und Indikatoren

- Nein

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	400 V
Nennspannung	400 V AC

Strom

Schaltstrom	16 AX

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff/Metall

Abmessungen

Tiefe	42 mm
Einbautiefe	31 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60669-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0632-1
Anschlussart	Schraubanschluss

- mit Schraubklemmen

Ausstattung

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Sicherheit

Schutzart	IP20

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	HLK-Regelung, Lichtsteuerung
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung

Hinweis

- Nur geeignet in Kombination mit Wippen mit Aufdruck "0".