

INFORMATIONEN ZU

## FP AI 4 25/030

FP AI 4 25/030 - FI-Schalter 4P Typ AI  
KURZZEITVERZÖGERT, 25A, 30mA, 4TE



### Allgemeine Informationen

Produkttyp	FP AI 4 25/030
Bestellnummer	4TQA603432R0000
EAN	5413656034322
Beschreibung	FP AI 4 25/030 - FI-Schalter 4P Typ AI KURZZEITVERZÖGERT, 25A, 30mA, 4TE
Beschreibung	<p>Sicher und zuverlässig: Höchster Isolationsgrad IP20, Hintersteckschutz, Knebelsperre, plombierbare Anschlüsse, Schaltstellungsanzeige. Anwenderfreundlich: Beschriftungsfeld, Herausnahme aus dem Sammelschienenverbund möglich.</p> <p>Multifunktional: Beidseitige Anbaumöglichkeit an einem Gerät, Ein Gerätetyp für alle Hauptfunktionen, Fernauslöser und Unterspannungsauslöser, Erweiterung durch anreihbare Hilfsfunktionen. Einfach zu installieren: Der neue Hutschienenclip ermöglicht die Entnahme aus dem Sammelschienenverbund, Ein Gerät für beidseitige Montage, 4-fach kombinierbar, Hohes Anzugdrehmoment 4,5 Nm, Großzügig dimensionierte Anschlußklemmen: Leitungsschutzschalter 35mm<sup>2</sup>.</p>

### Abmessungen

Tiefe	0.0700 m
Breite	0.0720 m
Länge	0.0910 m
Gewicht	0.3670 gr

---

## Bestellinformationen

---

Mindestbestellmenge	1 piece
Zollnummer	85362010

---

---

## Spezifizierung

---

Polzahl	4
Bemessungsspannung in V	400
Bemessungsstrom in A	25
Bemessungsfehlerstrom in A	0.03
Montageart	DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ	sonstige
Selektiver-Typ	nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw) in kA	-
Stoßstromfestigkeit in kA	-
Frequenz	50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich	ja
Schutzart (IP)	IP20
Baugröße (nach DIN 43880)	-
Breite in Teilungseinheiten	4
Einbautiefe in mm	44
Kurzzeitverzögerter Typ	ja

---

---

## Klassifizierung

---

EC000003	Fehlerstrom-Schutzschalter
----------	----------------------------

---