



Kapazität	24 (2 Regale, 12 Buchten pro Regal)
Unterstützte Geräte	Mobilgeräte bis 15,6"
Ladetyp	Smart Cycling Charge
Power Specification	AC IN: 220~240V, 50/60Hz, 8A Steckdosenleiste: 220~240V, 50/60Hz, 8A
Sicherheit	Vordertüren: 2-Punkt-Stahlverriegelung Hintertüren: 2-Punkt-Stahlverriegelung
Rollen	Vier 5" Rollen Zwei sind abschließbar und zwei richtungsabhängig
Türangel	180°
Beladung der Arbeitsplattform	20kg
Regalbeladung	43,54kg
Adapter Einlegeböden Beladung	3kg
Betriebstemperatur	0°~30°C
Betriebs-RH%	10%~90%
Lagertemperatur	-40°C~60°C
Lager-RH%	5%~95%
Wagenabmessungen (B x T x H)	639,6 (B) x 632 (T) x 1039 (H) mm 25,18" (B) x 24,88" (T) x 40,91" (H)
Steckplatzabmessungen (B x T x H)	Obere Seitenschublade: 32 (B) x 395 (T) x 300,8 (H) mm 1,26" (B) x 15,55" (T) x 11,84" (H) Untere Seitenschublade: 32 (B) x 395 (T) x 341,5 (H) mm 1,26" (B) x 15,55" (T) x 13,44" (H)
Gewicht ohne Geräte	52kg
P/N	GP.OFG11.004
EAN	4711121489501