



USB 3.2 Typ C Gigabit Ethernet Konverter

No.: 43299

Gigabit-Ethernet-Anbindung ans Netzwerk

Beschreibung

Verbindet den USB 3.2 Port Typ C mit dem Gigabit-Ethernet-Netzwerk

Unterstützt 10/100/1000BASE-T, Voll- und Halbduplexmodus

USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0 SuperSpeed-Datentransferraten bis 5 Gbit/s

Stromversorgung über den USB Bus

2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Der Lindy USB 3.2 Typ C Gigabit Ethernet Konverter ermöglicht die Anbindung des Notebooks, Netbooks oder Tablets ans Gigabit- Ethernet-Netzwerk über den USB-Anschluss Typ C.

Der Konverter ist optimal geeignet für Ultrabooks oder Tablets, die über keinen Netzwerkanschluss verfügen und für Orte ohne bzw. mit nur langsamer oder instabiler WLAN-Verbindung.

Der kleine und kompakte USB 3.2 Gigabit Ethernet Konverter kann bequem transportiert werden. Da er über den USB Bus mit Strom versorgt wird, ist auch kein Netzteil erforderlich.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.

USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.

Technische Details

Spezifikationen

Schnittstelle: USB auf RJ45

Schnittstellen-Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0, Gigabit LAN

Unterstützte Bandbreite: 5Gbit/s, 10/100/1000Mbit/s

Chipsatz: RTL8153

Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ C

Power Delivery: -

Spezielle Eigenschaften: Unterstützt PXE und Wake on LAN [WoL]

Anschlüsse

Eingänge: 1 x USB Typ C (Stecker)

Ausgänge: 1 x RJ45 (Buchse)

Stromversorgung / Netzteil: Bus-powered

Physische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen BxTxH: 25x58x17mm (0.98x2.28x0.67in)

Kabellänge (montiert): 135mm (5.31in)

Gehäusematerial: Aluminium

Nettogewicht Gerät/e: 0.027kg (0.06lb)

Betriebstemperatur: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)

Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)

Feuchtigkeit: 0 - 80% RH (non-condensing)

Leistungsaufnahme: -

Farbe: Silber

Sonstiges

Verpackungsart: Polybag

Verpackungsmaße: 133x144mm (5.24x5.67in)

Gesamtgewicht: 0.03kg (0.07lb)

Garantie (Jahre): 2

Produkt Compliance: CE, FCC, RoHS & REACH, California Proposition 65

Lieferumfang

USB 3.2 Typ C Gigabit Ethernet Konverter

Verkaufsinformationen

No.: 43299

EAN: 4002888432993