

# PRODUKTDATENBLATT

## PLANON Frameless On-Off 1200x100 35 W 830

PLANON Frameless | Rahmenlose Panelleuchten für Wand- und Deckenanbau



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Dekorative Wohnbeleuchtung
- Wand- und Deckenanbau

---

### PRODUKTVORTEILE

- Homogene Lichtverteilung
- Einfache und schnelle Installation
- 3 Jahre Garantie

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik
- Verfügbar in quadratischer und rechteckiger Form
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Aluminiumgehäuse, mattiertem PMMA-Diffuser



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	35,00 W
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtstrom</b>	1600 lm
<b>Lichtausbeute</b>	46 lm/W

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	1195 mm
<b>Breite</b>	100,0 mm
<b>Höhe</b>	60,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	3500,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Metall
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Produktfarbe</b>	Weiß
<b>Material Abdeckung</b>	Polymethylmethacrylat (PMMA)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-25...35 °C
-----------------------------------	-------------

Lebensdauer

<b>Lebensdauer</b>	25000 h
--------------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Anbau
<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Available from August 2018

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Anschlussklemme

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Treiber inbegriffen

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075153059	PLANON Frameless On-Off 1200x100 35 W 830	Versandschachtel 5	1245 mm x 425 mm x 155 mm	82.01 dm <sup>3</sup>	19290,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**REFERENZEN / VERWEISE**

Zur Garantie siehe  
 ▶ [www.osram-lamps.de/garantie](http://www.osram-lamps.de/garantie)

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.