

PIQUE ADVANCED SL 3



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L
FARBE(N)	Deep Cove/Sea Sparkle
RAHMEN	Advanced SL Carbon Rahmen, 12x148mm, FlexPoint Pro
GABEL	Fox 34 SL Performance Luft 120
DÄMPFER	Fox Float SL Performance Elite Luft
COCKPIT	
LENKER	Giant Contact Aluminium Lenker-Vorbau-Einheit
GRIFFE	Liv XC Pro
VORBAU	Giant Contact Aluminium Lenker-Vorbau-Einheit
SATTELSTÜTZE	Giant Contact Switch Core 30.9
SATTEL	Liv Grit
PEDALE	N/A
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore SL-M6100
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Shimano Deore RD-M6100 12-fach
BREMSEN	Shimano BR-MT500, hydraulic, Giant TR55 rotors [F]180mm, [R]160mm
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT501
KASSETTE	Shimano Deore CS-M6100 10-51
KETTE	KMC X-12
KURBELSATZ	Praxis Cadet HD 32T
INNENLAGER	Praxis PressFit

LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant XCA
NABEN (V/H)	Giant XCA
SPEICHEN	Giant XCA
REIFEN	Maxxis Aspen 29X2,4", TLR, 120tpi, EXO Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Kettenführung Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)

UVP: 4.499,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M	L
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
Sitzrohlänge (mm)	400	410	440	470
Sitzwinkel	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°	75,5° 76,0°
Oberrohrlänge (mm)	555 554	572 571	594 593	611 610
Steuerrohrlänge (mm)	90	95	105	115
Lenkwinkel	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°	66,5° 67,0°
Gabelvorbiegung (mm)	44	44	44	44
Gabelnachlauf (mm)	116 112	116 112	116 112	116 112
Radstand (mm)	1121 1120	1138 1138	1162 1162	1181 1180
Kettenstrebenlänge (mm)	437 435	437 435	437 435	437 435
Tretlagerabsenkung (mm)	51 45	51 45	51 45	51 45
Stack (mm)	602 599	607 603	616 612	625 622
Reach (mm)	399 405	415 421	435 440	450 455
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	772 778	770 776	765 765	759 765
Lenkerbreite (mm)	780	780	780	780
Vorbaulänge (mm)	60	60	70	70
Kurbelarmlänge (mm)	165	170	170	170

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.