

Technische Daten

Blendrahmen + Tür mit Lüftungsschl. FB2 / BH7  
für UP-Feldverteiler

Artikelnummer: GBRU27TL



|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Verfügbarkeit | Aktuell              |
| Produktmarke  | ABN                  |
| Produktart    | Strom im Haus        |
| EAN Code      | 4015153570542        |
| Zolltarif Nr. | 85381000             |
| Beschreibung  | für UP-Feldverteiler |

Blendrahmen für Unterputz- und Hohlwand-Leergehäuse bestehend aus: Türe mit Lüftungsschlitzen, in Bauhöhe 7 & Baubreite 2

Hauptmerkmale

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Breite [mm]            | 610             |
| Höhe [mm]              | 1163            |
| Tiefe [mm]             | 40              |
| Blendrahmen BxHxT [mm] | 610 x 1163 x 17 |
| Bauhöhe                | 7               |
| Feldbreite             | 2               |
| Einsatzbereich         | innen           |
| Farbe                  | Verkehrsweiß    |
| RAL-Ton                | 9016            |

Zusatzmerkmale

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Schrankmontage        | Unterputz/Hohlwand            |
| Anzahl Türen          | einfach                       |
| Türmaterial           | Stahlblech                    |
| Türausführung         | Volltür mit Lüftungsschlitzen |
| Türöffnungsseite      | rechts oder links             |
| Türöffnungswinkel [°] | 110                           |
| Blendrahmen           | Stahlblech                    |
| Normen                | DIN EN 61439 ;                |
| Montageart            | Unterputz/Hohlwand            |

Elektrische Daten

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Schutzklasse | II (Schutzisoliert) |
|--------------|---------------------|

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.



## Elektrische Daten

|              |      |
|--------------|------|
| IP-Schutzart | IP30 |
|--------------|------|

## Umgebungsbedingungen

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Umgebungstemperatur Mittelwert [°C]       | 35 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb min. [°C] | -5 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb max. [°C] | 40 |

## Logistikmerkmale

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Verpackungseinheit (VPE)           | 1     |
| VPE auf Palette                    | 16    |
| Verpackungsabmessungen Breite [mm] | 630   |
| Verpackungsabmessungen Höhe [mm]   | 1180  |
| Verpackungsabmessungen Tiefe [mm]  | 55    |
| Verpackungsgewicht [kg]            | 8.323 |

## Nachhaltigkeit

|                    |         |
|--------------------|---------|
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
|--------------------|---------|

**Haftungsausschluss:** Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

