

VGA auf HDMI Adapter mit USB-Audio & - Stromversorgung – Mobiler VGA auf HDMI-Konverter – 1080p

Product ID: VGA2HDU



Mit dem VGA-auf-HDMI-Adapter VGA2HDU können Sie den VGA-Port eines Desktops oder Laptops in einen HDMI-Ausgang verwandeln.

Mit dem VGA2HDU können Sie Ihren VGA-Videoausgang für eine zunehmende Anzahl von Displays und Projektoren, die nur HDMI unterstützen, erweitern.

Nicht alle VGA-Konverter entstehen auf dieselbe Weise. Mit diesem Adapter können Sie die höchste Videoqualität von Ihrem VGA-Ausgang nutzen mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 1920x1080 (1080p).

Für eine problemlose Einrichtung kann der VGA-auf-HDMI-Adapter per Plug&Play installiert werden. Zudem wird das Gerät über das integrierte USB-Stromkabel über den USB-Anschluss am Computer mit Strom versorgt. Der VGA-auf-HDMI-Adapter ist für jedes Computerbetriebssystem geeignet. Bei Verwendung mit einem Windows®-Computer unterstützt der Adapter natives USB-Audio, sodass Sie dem HDMI-Signal Computer-Audio hinzufügen können.

Der VGA2HDU wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Schließen Sie Ihren VGA-fähigen Computer an ein HDMI-Heimkinosystem an
- Teilen Sie Videoinhalte von einem VGA-fähigen Computer auf einem HDMI-TV oder -Projektor
- Schließen Sie ein älteres VGA-fähiges Gerät an ein neueres HDMI-Display an
- Teilen Sie Audio von Ihrem Windows-basierten PC

Features

- Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1920 x 1080
- Plug and Play-Installation
- USB-betrieben
- USB Audio
- Kompaktes Leichtbaudesign

Hardware	Warranty	2 Years
	Adapterstil	Adapter
	Audio	Ja
	Ausgangssignal	HDMI
	Chipset-ID	MS9282
	Kabel	HDMI
	Konvertertyp	Formatkonvertierer
Leistung	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Analogauflösungen	1920x1080
	Max. Digitalauflösungen	1920x1080
	Unterstützte Auflösungen	1920x1080 (1080p) 1680x1050 (WSXGA+) 1600x1200 1600x900 1440x900 1400x1050 (SXGA+) 1366x768 1360x768 1280x1024 1280x960 1280x800 1280x768 (WXGA) 1280x720p (720p) 1280x600 1152x864 1024x768 800x600 (SVGA) 640x480 (480p)
	Steckverbinder A	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker Input
		1 - USB A (4-polig) Stecker
	Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
	Hinweis	Liste von unterstützten Betriebssystemen bezieht sich auf USB-Audio-Unterstützung
	Mit Stromadapter	USB-betrieben
	Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff

	Produktbreite	1.4 in [35 mm]
	Produktgewicht	2.2 oz [62 g]
	Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
	Produktlänge	10.2 in [260 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	0.3 lb [0.2 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - VGA-auf-HDMI-Adapter mit USB-Stromversorgung und Audio 1 - 60 cm USB-Verlängerungskabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.