

ABUS Komplett-Set mit Hybrid-Videorekorder und 2 analogen Mini-Dome-Kameras

Art.-Nr. TVVR53622D

Seite 1 von 4



- All-in-One-Set aus zwei Analog HD-Überwachungskameras für den Innen-/Außenbereich, Hybrid-Videorekorder inkl. 1-TB-Festplatte/HDD (bis zu 10 TB möglich), USB-Funkmaus inkl. Batterien, zwei 30-m-Kombikabel etc.
- Installation in wenigen Schritten; Inbetriebnahme direkt per Monitor oder per PC/Browser und kostenfreier ABUS IP-Installer-Software; Konfiguration mit etablierter Benutzeroberfläche (Bewegungserkennung, Zeitpläne etc.)
- Mini-Dome-Kameras mit True-WDR-Funktion (120 dB), Ultra Low-Light-Funktion, IR-LEDs für Nachtsicht bis zu 30 Meter (je nach Einsatzort), Wind-&Wetter-geeignet (Schutzart IP67), Full HD-Auflösung (2 Megapixel, 1080p) und 106-Grad-Blickwinkel
- Rekorder mit leisem Betrieb (ohne Lüfter); unterstützt die gleichzeitige Darstellung mehrerer Livestreams auf einem Monitor (Multi-View); schnelles Finden gesuchter Szenen durch übersichtliche Wiedergabe-Ansicht
- Alarm nach Bedarf per Warnton am Rekorder, Bildschirmanzeige (On-Screen-Display/OSD-Signal), E-Mail und/oder Push-Nachricht auf die App
- Einfacher mobiler Zugriff auf Livestream und Aufzeichnungen mit Smartphone/Tablet via ABUS Link Station-App
- Praktisches Verwalten mehrerer Rekorder an einem zentralen PC per kostenfreier Central Monitoring Station-Software (ABUS CMS); bis zu 256 Rekorder und 1.024 Kameras, bei Bedarf im Technologie-Mix (IP, Analog HD)
- Jederzeit erweiterbar auf insg. 4 Analog HD-Kameras und 2 IP-Kameras (bis zu 2 bzw. 6 MP); bei Bedarf sind alle 6 Kanäle mit IP-Kameras nutzbar; ideal auch zum Nachrüsten/Ergänzen älterer Systeme (unterstützt TVI, AHD, CVI und CVBS)

Alles in einem Videoüberwachung nach Bedarf für Betrieb, Ladengeschäft oder Zuhause. Mit diesem All-in-One-Set sparen Sie Zeit und Geld. Für Sie entfällt der Aufwand, alles separat zu beschaffen, denn das Set enthält mit zwei Überwachungskameras, einem Hybrid-Videorekorder und allem Zubehör alle Teile zum Upgrade oder Aufbau einer professionellen Überwachungsanlage. Die Festplatte, die Verkabelung und eine Computermaus gibt es praktisch geschenkt dazu. Und es wird noch günstiger, weil Sie für die Analog HD-Kameras keine separate Stromversorgung organisieren müssen – pro Kamera genügt ein Kombikabel zum Rekorder – schon fließen Daten und Strom. Das Set lässt sich unabhängig vom Firmen- bzw. Heimnetzwerk betreiben, was eine große Ausfallsicherheit bietet. Falls Sie von unterwegs zugreifen wollen: Das Einbinden in Ihr Netzwerk benötigt nur

ABUS Komplett-Set mit Hybrid-Videorekorder und 2 analogen Mini-Dome-Kameras

Art.-Nr. TVVR53622D

Seite 2 von 4

wenige Schritte. Individuelle Einstellungen lassen sich dann ebenfalls aus der Ferne vornehmen. Clevere Modi helfen bei der schnellen, effizienten Suche von Aufnahmen und Szenen. Die starke Datenkompression sorgt für eine effiziente Speichernutzung. So lässt sich, bedarfsgerecht und je nach Konfiguration, wochen- oder monatelang aufnehmen – bspw. durch manuelles Auslösen oder Bewegungserkennung. Die Mini-Dome-Kameras eignen sich durch ihre Bauform ideal für die dezente Überwachung von der Decke aus. Gegenlicht-Situationen (draußen bei Sonnenschein, generell in Eingangsbereichen) meistern die Kameras besonders gut und sogar bei äußerst wenig Licht erhalten Sie noch ein scharfes Farbbild. Die Nachtsicht reicht bis zu 30 Meter. Per ABUS Link Station-App erhalten Nutzer bei z. B. Bewegungsalarm eine Push-Nachricht. Die Pro-Version der App bietet den unbegrenzten mobilen Zugriff. Mit der Lite-Version gratis: bis zu 60 Minuten/Monat Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe).

Technische Daten:

Produktgruppe	Video-Sets
---------------	------------

Artikelprogramm	Performance
Technologie	Analog HD

ABUS Kompletts-Set mit Hybrid-Videorekorder und 2 analogen Mini-Dome-Kameras

Art.-Nr. TVVR53622D

Seite 3 von 4

ABUS Analog HD Videoüberwachung 2MPx Mini Dome-Kamera

Produktgruppe	Kamera	IR-Schwenkfilter	Ja
Farbe	weiß	Kompatibel zu	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Bildeinstellungen	Helligkeit / Schärfe / Spiegeln / Smart IR	Leistungsaufnahme	4,6 W
Bildoptimierung	BLC / HLC / WDR	Max. Auflösung @ Bildrate	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps CVBS: PAL / NTSC
Artikelprogramm	Performance	Max. Betriebstemperatur	60 °C
Technologie	Analog HD	Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Kompatibel zu Secvest	Nein	Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein	Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,005 lx
Kompatibel zu Smartvest	Nein	Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Vertikaler Blickwinkel	52 °	Nettogewicht	0,828 kg
Min. Luftfeuchtigkeit	10	Objektivfassung	M12
Verschlusszeit	1/25s - 1/50,000s	Optische Wellenlänge	850 nm
Automatische Blendensteuerung	Nein	Privatzonen	4
Abmessungen	(∅ x H) 89,47 x 68,2 mm	Rauschunterdrückung	3D DNR
Anwendungszweck	Außen-/Innenbereich	Schutzart IP	67
Auflösung	2 MP	Spannungsversorgung DC	12 V
Bildaufnehmer	CMOS	Sprache OSD	EN
Blende	F1.2	Tag-/Nachtumschaltung	Auto / Manuell
Brennweite	2,8 mm	Videoausgang	1x BNC
Bruttogewicht	1,233 kg	Weißabgleich	ATW / Manuell
Dynamikbereich (WDR)	120 dB		
Gehäusematerial	Metall		
Horizontaler Blickwinkel	106 °		
IR-LEDs	Ja		
IR-Reichweite (bis zu)	30 m		

ABUS Kompletts-Set mit Hybrid-Videorekorder und 2 analogen Mini-Dome-Kameras

Art.-Nr. TVVR53622D

Seite 4 von 4

ABUS Analog HD-/6-Kanal-Hybrid-Videorekorder

Produktgruppe	Video
Gehäuse	1U Chassis
Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output)	72 MBit/s (24 MBits/48 MBits)
Videokanäle HD-TVI	4
Artikelprogramm	Performance
Auflösung VGA Ausgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Auflösung HDMI Ausgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Leistungsfähigkeit Dekodierung (Lokale Liveansicht & Wiedergabe)	4x 2MPx
Technologie	Analog HD
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Synchrone Wiedergabe	4
USB Anschluss	2x USB 2.0
Unterstützte IP Kameras	siehe Kompatibilitätsliste
Kompatibel zu ABUS Link Station	Ja
Abmessungen	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Alarmierung	Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email
Audioausgang	1x RCA (Linear, 1kΩ)
Audioeingang	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	4MPx Stream: 4MPx @ 15fps, 2MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 3MPx Stream: 3MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 15 fps 2MPx Stream: 2MPx / 1MPx @ 15fps, WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 1MPx Stream: 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps

Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung
Bruttogewicht	2,9 kg
Gehäusematerial	Metall, Kunststoff
Batterie - Menge	1
Batterie - GRS-Typ	CR1220
Leistung	14
Max. Auflösung @ Bildrate	TVI: 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVI: 2MPx, 1MPx @ 30fps FBAS: unterstützt
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Nettogewicht	2,1 kg
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / ABUS CMS / IP Installer
Spannungsversorgung DC	12 V
Speichermedium	1x Sata Anschluss (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Unterstützte Browser	IE11 (Plugin), Edge/Chrome (Plugin)
Videoeingang	4x BNC (1.0Vs-s, 75Ω)
Videokanäle Gesamt	6
Videokanäle IP	6
Videokomprimierung	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus