

# Fantec BP-T2131

SAS + SATA Backplane für 3× 3,5"/2,5" HDD/SSD

Hersteller-Artikel-Nr. 2190

EAN 4250273421903



## Fantec BP-T2131

### SAS & SATA Backplane für 3× 3,5"/2,5" HDD/SSD

SAS I,II + SATA I,II,III Backplane für 3x 3,5"/2,5" HDD/SSD in einem 2x 5,25" Einschub. Mit einem 70mm Lüfter an der Rückseite. Festplattenträger. Aluminiumgehäuse und Front in schwarz.

- Schnelle Montage und Wechsel der Festplatten durch Verwendung von Festplattenträgern
- Festplattenträger für 3,5" oder 2,5" HDD oder SSD geeignet
- Für RAID geeignet
- Plug & Play
- Hotswap
- Festplattenträger abschließbar, Verschluss abdeckbar
- LEDs für Festplatten Status Anzeige
- Überhitzen wird signalisiert
- Lüfterausfall wird signalisiert
- Für 3,5" und 2,5" SAS I,II 6G geeignet
- Für 3,5" und 2,5" SATA I,II,III 6G geeignet



# Fantec BP-T2131

SAS + SATA Backplane für 3× 3,5"/2,5" HDD/SSD

Hersteller-Artikel-Nr. 2190

EAN 4250273421903



## Technische Daten

### Ausstattung

- Schnelle Montage und Wechsel der Festplatten durch Verwendung von Festplattenträgern
- Festplattenträger für 3,5" oder 2,5" HDD oder SSD geeignet
- Für RAID geeignet
- Plug & Play
- Hotswap
- Festplattenträger abschließbar, Verschluss abdeckbar
- LEDs für Festplatten Status Anzeige
- Überhitzen wird signalisiert
- Lüfterausfall wird signalisiert
- Für 3,5" und 2,5" SAS I,II 6G geeignet
- Für 3,5" und 2,5" SATA I,II,III 6G geeignet

### Besonderheiten

- Überhitzen wird signalisiert: LED Temperatur Status: Grün - ok / Rot - überhitzt
- Lüfterausfall wird signalisiert: LED Lüfter Status: Grün - ok / Rot - ausgefallen
- 3x LEDs Festplattenzugriff: Grün - eingeschaltet / Orange blinkend - Datenzugriff
- 1x 70x70 mm Lüfter
- Formfaktor 2x 5,25" Einschub
- Gehäuse, Einschübe aus Aluminium, Fronttüren aus Aluminium/Kunststoff
- Gehäuse, Einschübe, Fronttüren schwarz
- LED Anzeige abschaltbar
- Lüfterdrehzahl zweistufig einstellbar
- optionaler Stecker für weitere Signalgeber vorbereitet

### Anschlüsse

- 3x SAS/SATA 22-pin Anschlüsse intern
- 3x SAS/SATA 7-pin Anschlüsse extern
- 2x SATA 15-pin Stromversorgung extern

### Datenschnittstellen

- SAS I,II + SATA I,II,III 6G

### Formfaktor

- 2× 5,25" Einschub

### Mitgeliefertes Zubehör

- Schlüssel
- Schrauben

### Logistische Daten

- **Abmessungen Artikel**  
146 × 207 × 86 mm (B × T × H)
- **Abmessungen Einzelhandelsverpackung**  
255 × 178 × 125 mm (B × T × H)
- **Abmessungen Verpackungseinheit**  
× × mm (B × T × H)
- **Nettogewicht Artikel (gesamt)**  
1,09 kg
- **Gesamtgewicht Verpackungseinheit**  
kg
- **Verpackungseinheit**  
St. pro Karton
- **Herkunftsland**  
China